

V-TAC

Meaningful Innovation.

14.33kWh Magazyn Energii

10 LAT
GWARANCJI

INTELIGENTNY BMS



V-TAC.EU | LED-EUROPE.PL



CE RoHS

MODEL

Model Nr: **VT-48280-W2**

SKU : **11525**

EAN : **3800157693592**

OPAKOWANIE ZBIORCZE

Ilość na palecie: **4 szt**

Waga netto : **128.5kg**

Rozmiary : **500W * 800H* 250D (mm)**

DANE TECHNICZNE:

Napięcie nominalne (VDC)	51.2
Zakres napięcia (VDC)	43.2-57.6
Moc nominalna (kWh)	7.165
Pojemność użytkowa (Wh)	13.61
Znamionowe napięcie ładowania/@25°C (Vdc)	56.4
Prąd ładowania/maks. Ciągły (A)	200
Napięcie odcięcia rozładowania/@25°C (Vdc)	43.2
Prąd rozładowania/maks. Ciągły (A)	200
Komunikacja	CAN/RS-485
Równoległość	4
Temperatura pracy/ładowanie (°C)	0~55
Temperatura pracy/rozładowania (°C)	-20~60
Temperatura składowania (°C)	-20~60
IP	IP65
Tryb chłodzenia	Naturalny
Metoda instalacji	Ścienny lub podłogowy
Wilgotność	5% ~ 95%(RH) Brak kondensacji
Wysokość (m)	<2000
Projektowany czas życia	15+ LAT (25 °C/°F)
Cykle życia	> 6000, 80%DOD@25 °C
Norma projektowa	UL1642, IEC62619, EN61000, UN38.3



Inteligentny monitoring BMS



Zabezpieczenie nadprądowe



Ogniwa LFP klasy A, zapewniające bezpieczeństwo akumulatora



Wbudowana aplikacja do monitorowania i śledzenia pojemności baterii



Żywotność 6000 cykli i 10-letnia gwarancja