

V-TAC

Meaningful Innovation.

14.33kWh

Magazyn Energii

10 LAT **INTELIGENTNY BMS**
GWARANCJI



V-TAC.EU | LED-EUROPE.PL



CE RoHS

MODEL

Model Nr: **VT-48280**
 SKU : **12230**
 EAN : **3800170226395**

OPAKOWANIE ZBIORCZE

Ilość na palecie: **4**
 Waga netto : **124.1kg**
 Rozmiary : **500W * 842H* 260D (mm)**

DANE TECHNICZNE:

Napięcie nominalne (VDC)	51.2
Zakres napięcia (VDC)	46.4-58.4
Moc nominalna (kWh)	14.33
Pojemność użytkowa (Wh)	13.61
Znamionowe napięcie ładowania/@25°C (Vdc)	58.4
Prąd ładowania/maks. Ciągły (A)	200
Napięcie odcięcia rozładowania/@25°C (Vdc)	43.2
Prąd rozładowania/maks. Ciągły (A)	200
Komunikacja	CAN/RS-485
Równoległe/Roszerzenie	4/Do 15 jednostek równoległe
Temperatura pracy/ładowanie (°C)	0~55
Temperatura pracy/rozładowania (°C)	- 20~60
Temperatura składowania (°C)	- 20~60
IP	IP20
Tryb chłodzenia	Naturalny
Metoda instalacji	Ścienny lub podłogowy
Wilgotność	5% ~ 95%(RH) Brak kondensacji
Wysokość (m)	<2000
Projektowany czas życia	10+ LAT (25 °C/°F)
Cykle życia	> 6000, 80%DOD@25 °C
Norma projektowa	UN38.3 / IEC62619 / EN61000



Inteligentny monitoring BMS



Zabezpieczenie nadprądowe



Ogniwa LFP klasy A, zapewniające bezpieczeństwo akumulatora



Wbudowana aplikacja do monitorowania i śledzenia pojemności baterii



Żywotność 6000 cykli i 10-letnia gwarancja