





**Panel wpuszczany downlight V-TAC 12W LED CREE CHIP
kwadrat 170x170mm VT-61012CCT 3000K-4000K-6500K
1320lm 6 lat gwarancji**

SKU 104836 EAN 3800170256828 VT-61012CCT

Produkty powiązane (SKU): ---



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	12W	CRI	80+	Marka	V-TAC
Strumień (lm)	1320 lm	Materiał	Tworzywo	Gwarancja	6 lat
Barwa światła	CCT Biała zmienna	Kolor obudowy	Biały	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Temperatura barwowa	3000K-4000K-6500K	Typ	Sufitowy	Wydajność lm/W	110 lm/W
Kąt świecenia	120°	Ściemnianie	NIE	ETIM	ECO02892
Napięcie	230V	Klasa szczelności	IP20	Kod CN	8539 51 00
Symbol	SKU 104836	Czas zapłonu	0.001s (natychmiast)		
		100%			
Kod kreskowy EAN	3800170256828	Ilość cykli wł/wył	>15000		
Kod produktu	VT-61012CCT	Warunki pracy	-20st +45st		
Seria	Oświetlenie sufitowe	Rozmiar	189x170.8x28.8mm		
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Waga produktu	0,19		
Kształt	Kwadrat	Objętość	0,001563		
Typ modułu LED	CREE LED	Długość (opak.)	192 mm		
Czas życia	30000g	Szerokość (opak.)	39 mm		
Napięcie wejściowe	AC:220-240V, 50/60Hz	Wysokość (opak.)	175 mm		
Częstotliwość	50/60Hz	Opakowanie zbiorcze	60		



**Panel wpuszczany downlight V-TAC 12W LED CREE CHIP
kwadrat 170x170mm VT-61012CCT 3000K-4000K-6500K
1320lm 6 lat gwarancji**

SKU 104836 EAN 3800170256828 VT-61012CCT

Produkty powiązane (SKU): ---

Opis produktu

- 6 LAT GWARANCJI
- Nowa generacja paneli LED wpuszczanych z technologią chipów CREE, zapewniających wysoką niezawodność, stabilną pracę oraz żywotność do 30 000 godzin. CREE LED to światowy lider technologii oświetleniowej, gwarantujący wysoką wydajność, trwałość oraz powtarzalne parametry świetlne.
- Panele typu Backlit emitują jednolite, rozproszone światło na całej powierzchni — bez efektu punktowych diod, co znacząco poprawia komfort pracy i użytkowania.
- Najważniejsze cechy
- Technologia LED: CREE SMD — wysoka skuteczność i trwałość
- Żywotność: do 30 000 godzin
- CRI >80 — naturalne odwzorowanie kolorów
- Kąt świecenia: 120°
- Zasilanie: AC 220-240V, 50/60Hz
- Wysokiej jakości driver — stabilna praca bez migotania
- Obudowa: trwałe tworzywo PC
- Technologia Backlit — równomierne światło na całej powierzchni
- Brak rtęci i ołowiu — produkt ekologiczny
- Wbudowany przełącznik CCT umożliwia szybki wybór barwy:
- 3000K — ciepła biała
- 4000K — neutralna biała
- 6500K — zimna biała
- Jedna oprawa dopasowana do różnych zastosowań bez konieczności wymiany.
- Dostępne warianty (wpuszczane)
- Oprawy przeznaczone do montażu w sufitach podwieszanych (sprężyny montażowe):
- Dostępne moce:
- 6W — ok. 630 lm
- 12W — ok. 1320 lm
- 18W — ok. 1980 lm
- 24W — ok. 2640 lm
- Dostępne wersje:
- okrągłe
- kwadratowe

Informacje GPSR

- Producent: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Importer: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Dystrybutor i importer w Polsce: Led Europe Sp. z o.o. Adres: ul. Starorudzka 12E 93-491 Łódź, Polska, biuro@led-europe.pl
- Dokumenty potwierdzające zgodność produktów z obowiązującymi normami bezpieczeństwa są dostępne na stronie