




Falownik inwerter V-TAC deye 15KW hybrydowy trójfazowy niskonapięciowy czarny SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 10 lat gwarancji

SKU 121841 EAN 3800170227903 SUN-15K-SG05LP3-EU-

Produkty powiązane (SKU): ---



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	15kW 3F	Gwarancja	10 lat
Napięcie	Niskonapięciowy	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Symbol	SKU 121841	Dodatkowe informacje	Producent DEYE
Kod kreskowy EAN	3800170227903	Parametry	Trójfazowy
Kod produktu	SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2	ETIM	EC003598
Seria	Fotowoltaika	Kod CN	8504 40 85
Kształt	Trójfazowy		
Kolor obudowy	Czarny		
Typ	Hybryda		
Klasa szczelności	IP65		
Warunki pracy	-40st +60st		
Rozmiar	422x699,3x279mm		
Waga produktu	50,6		
Opakowanie zbiorcze	1		
Marka	V-TAC DEYE		



Falownik inwerter V-TAC deye 15KW hybrydowy trójfazowy niskonapięciowy czarny SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 10 lat gwarancji

SKU 121841 EAN 3800170227903 SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2

Produkty powiązane (SKU): ---

Opis produktu

- Trójfazowy falownik hybrydowy DEYE SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 o mocy 15 kW, zaprojektowany do dużych instalacji fotowoltaicznych z systemem magazynowania energii
- Stosunek mocy DC do AC wynosi 1,3, co umożliwia podłączenie paneli PV o mocy do 19,5 kW
- Wysoki prąd ładowania i rozładowania do 240 A, zapewniający szybkie ładowanie i rozładowanie baterii
- Możliwość pracy w trybie wyspowym, z automatycznym przełączaniem na zasilanie awaryjne
- Regulacja eksportu energii do sieci od 0 do pełnej mocy falownika
- Moc chwilowa w trybie Off Grid wynosi do 200 procent mocy nominalnej przez 10 sekund
- Niezależny zapasowy port do zasilania obciążeń krytycznych, bez konieczności stosowania przełącznika ATS
- Port do współpracy z agregatem prądowórczym z możliwością automatycznego sterowania i ładowania baterii
- Opcja podłączenia turbiny wiatrowej do systemu
- Dwie metody rozbudowy istniejącej instalacji PV po stronie AC o magazyn energii
- Możliwość równoległego połączenia do 16 falowników trójfazowych w jednym systemie
- Funkcja „Time of Use” z możliwością ustawienia do 6 przedziałów ładowania i rozładowania baterii
- Zaawansowany monitoring napięcia i stabilności sieci zapewnia wysoką niezawodność działania
- Dotykowy kolorowy ekran LCD ułatwia konfigurację i codzienną obsługę
- Wbudowany wyłącznik serwisowy zwiększa bezpieczeństwo użytkownika
- Kompatybilność z wieloma magazynami energii niskiego napięcia
- W zestawie: przekładniki, czujnik temperatury, zestaw montażowy, moduł Wi-Fi — brak potrzeby stosowania osobnego Smart Metra
- Szybkie przełączenie na zasilanie awaryjne w czasie do 0,4 sekundy
- Długi czas życia oraz 10-letnia gwarancja producenta
- Kompatybilność z aplikacjami DEYE i SOLARMAN do zdalnego zarządzania systemem

Informacje GPSR

- Producent: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Importer: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Dystrybutor i importer w Polsce: Led Europe Sp. z o.o. Adres: ul. Starorudzka 12E 93-491 Łódź, Polska, biuro@led-europe.pl
- Dokumenty potwierdzające zgodność produktów z obowiązującymi normami bezpieczeństwa są dostępne na stronie www.v-tac.eu. W przypadku braku potrzebnej dokumentacji, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem: biuro@led-europe.pl
- W przypadku problemów z produktem skontaktuj się z dystrybutorem w Polsce: biuro@led-europe.pl
- Kraj produkcji: Chiny