







Falownik inwerter V-TAC solis 20KW hybrydowy trójfazowy wysokonapięciowy S6-EH3P20K-H 10 lat gwarancji

SKU 12227

S6-EH3P20K-H

Produkty powiązane (SKU): ---



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	20kW 3F	ETIM	EC003598
Napięcie	Wysokonapięciowy	Kod CN	8504 40 85
Symbol	SKU 12227		
Kod produktu	S6-EH3P20K-H		
Seria	Fotowoltaika		
Kształt	Trójfazowy		
Typ	Hybryda		
Klasa szczelności	IP66		
Warunki pracy	-40st +60st		
Rozmiar	563×546×250mm		
Waga produktu	35,2		
Marka	V-TAC SOLIS		
Gwarancja	10 lat		
Certyfikaty	CE, EMC, ROHS		
Dodatkowe informacje	Producent SOLIS		
Parametry	Trójfazowy		



Falownik inwerter V-TAC solis 20KW hybrydowy trójfazowy wysokonapięciowy S6-EH3P20K-H 10 lat gwarancji

SKU 12227

S6-EH3P20K-H

Produkty powiązane (SKU): ---

Opis produktu

- Hybrydowy falownik V-TAC Solis SKU 12229 o mocy 20 kW, przeznaczony do dużych instalacji domowych, komercyjnych i przemysłowych
- Cztery niezależne wejścia MPPT z pojedynczymi stringami zapewniają wysoką wydajność nawet przy zróżnicowanym nasłonecznieniu
- Obsługuje instalacje fotowoltaiczne o mocy do 32000 W DC, co pozwala na maksymalne wykorzystanie potencjału systemu
- Napięcie startowe MPPT od 160 V umożliwia pracę nawet przy niskim poziomie światła
- Porty backupowe umożliwiają zarządzanie obciążeniami krytycznymi i niekrytycznymi, optymalizując zużycie energii
- Możliwość pracy w trybie On Grid oraz Off Grid zwiększa elastyczność i niezależność energetyczną
- Kompatybilny z bateriami wysokiego napięcia, umożliwia magazynowanie energii i jej wykorzystanie w nocy lub podczas awarii
- Uproszczona instalacja oraz wysoka efektywność przyczyniają się do niższych kosztów operacyjnych
- Kolorowy wyświetlacz LCD umożliwia szybki dostęp do danych o produkcji, zużyciu, stanie baterii i pracy sieci
- Zdalne monitorowanie i zarządzanie dzięki wsparciu Bluetooth, złączom RJ45 oraz dołączonym akcesoriom
- Funkcja Zero Emission pozwala ograniczyć eksport energii do sieci zgodnie z lokalnymi wymaganiami
- Pasywny system chłodzenia z radiatorem zapewnia cichą i wydajną pracę bez użycia wentylatora
- Obudowa o klasie szczelności IP66 odporna na warunki atmosferyczne, przeznaczona do instalacji zewnętrznej
- Wykonany z wytrzymałych materiałów, zapewniających lekkość i łatwy montaż
- Długi czas życia oraz 10-letnia gwarancja potwierdzają niezawodność i trwałość urządzenia

Informacje GPSR

- Producent: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Importer: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Dystrybutor i importer w Polsce: Led Europe Sp. z o.o. Adres: ul. Starorudzka 12E 93-491 Łódź, Polska, biuro@led-europe.pl
- Dokumenty potwierdzające zgodność produktów z obowiązującymi normami bezpieczeństwa są dostępne na stronie www.v-tac.eu. W przypadku braku potrzebnej dokumentacji, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem: biuro@led-europe.pl
- W przypadku problemów z produktem skontaktuj się z dystrybutorem w Polsce: biuro@led-europe.pl
- Kraj produkcji: Chiny