





Falownik inwerter V-TAC solis 12KW hybrydowy trójfazowy niskonapięciowy S6-EH3P12K02-NV-YD-L 10 lat gwarancji

SKU 12228

S6-EH3P12K02-NV-YD-L

Produkty powiązane (SKU): ---



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	12kW 3F	ETIM	EC003598
Napięcie	Niskonapięciowy	Kod CN	8504 40 85
Symbol	SKU 12228		
Kod produktu	S6-EH3P12K02-NV-YD-L		
Seria	Fotowoltaika		
Kształt	Trójfazowy		
Typ	Hybryda		
Klasa szczelności	IP66		
Warunki pracy	-40st +60st		
Rozmiar	430×660×305mm		
Waga produktu	42		
Marka	V-TAC SOLIS		
Gwarancja	10 lat		
Certyfikaty	CE, EMC, ROHS		
Dodatkowe informacje	Producent SOLIS		
Parametry	Trójfazowy		



Falownik inwerter V-TAC solis 12KW hybrydowy trójfazowy niskonapięciowy S6-EH3P12K02-NV-YD-L 10 lat gwarancji

SKU 12228

S6-EH3P12K02-NV-YD-L

Produkty powiązane (SKU): ---

Opis produktu

- Hybrydowy falownik V-TAC Solis SKU 12228 o mocy 12 kW, przeznaczony do dużych instalacji domowych, komercyjnych i przemysłowych
- Dwa wejścia MPPT, z których MPPT1 obsługuje dwa stringi, a MPPT2 jeden string, co zapewnia wysoką efektywność w zmiennych warunkach nasłonecznienia
- Obsługuje instalacje fotowoltaiczne o mocy do 19200 W DC, umożliwiając optymalne wykorzystanie dostępnej energii
- Napięcie startowe MPPT od 160 V pozwala na efektywną pracę nawet przy słabym nasłonecznieniu
- Możliwość obsługi przeciążenia do 200 procent przez 10 sekund zwiększa stabilność pracy w chwilach wzmożonego zapotrzebowania
- Tryb pracy On Grid i Off Grid zapewnia elastyczne zarządzanie energią i niezależność energetyczną
- Kompatybilność z bateriami niskiego napięcia od 48 do 51,2 V umożliwia magazynowanie energii do wykorzystania nocą lub w sytuacjach awaryjnych
- Kolorowy wyświetlacz LCD zapewnia dostęp do bieżących danych dotyczących produkcji, zużycia i stanu baterii
- Wsparcie dla zdalnego monitorowania poprzez dongle Wi-Fi, antenę i 6 złączy RJ45 pozwala zarządzać systemem z dowolnego miejsca
- Funkcja Zero Emission umożliwia całkowite ograniczenie eksportu energii do sieci
- Pasywny system chłodzenia z radiatorem zapewnia cichą i efektywną pracę bez użycia wentylatorów
- Obudowa o klasie szczelności IP66, odporna na działanie warunków atmosferycznych, nadaje się do instalacji na zewnątrz
- Wykonany z wytrzymałych materiałów, zapewniających lekkość i łatwy montaż
- Długi czas życia oraz 10-letnia gwarancja potwierdzają niezawodność i trwałość urządzenia

Informacje GPSR

- Producent: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Importer: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Dystrybutor i importer w Polsce: Led Europe Sp. z o.o. Adres: ul. Starorudzka 12E 93-491 Łódź, Polska, biuro@led-europe.pl
- Dokumenty potwierdzające zgodność produktów z obowiązującymi normami bezpieczeństwa są dostępne na stronie www.v-tac.eu. W przypadku braku potrzebnej dokumentacji, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem: biuro@led-europe.pl
- W przypadku problemów z produktem skontaktuj się z dystrybutorem w Polsce: biuro@led-europe.pl
- Kraj produkcji: Chiny