





Falownik inwerter V-TAC solis 10KW hybrydowy trójfazowy niskonapięciowy S6-EH3P10K02-NV-YD-L 10 lat gwarancji

SKU 12292

S6-EH3P10K02-NV-YD-L

Produkty powiązane (SKU): ---



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	10kW 3F	ETIM	EC003598
Napięcie	Niskonapięciowy	Kod CN	8504 40 85
Symbol	SKU 12292		
Kod produktu	S6-EH3P10K02-NV-YD-L		
Seria	Fotowoltaika		
Kształt	Trójfazowy		
Typ	Hybryda		
Klasa szczelności	IP66		
Warunki pracy	-40st +60st		
Rozmiar	430×660×305mm		
Waga produktu	42		
Marka	V-TAC SOLIS		
Gwarancja	10 lat		
Certyfikaty	CE, EMC, ROHS		
Dodatkowe informacje	Producent SOLIS		
Parametry	Trójfazowy		



Falownik inwerter V-TAC solis 10KW hybrydowy trójfazowy niskonapięciowy S6-EH3P10K02-NV-YD-L 10 lat gwarancji

SKU 12292

S6-EH3P10K02-NV-YD-L

Produkty powiązane (SKU): ---

Opis produktu

- Hybrydowy falownik V-TAC Solis SKU 12229 o mocy 15 kW, przeznaczony do trójfazowych instalacji domowych, komercyjnych i przemysłowych
- Dwa wejścia MPPT, każde obsługuje dwa stringi, co zapewnia optymalną wydajność systemu w różnych warunkach nasłonecznienia
- Obsługuje panele fotowoltaiczne o mocy do 24000 W DC, pozwalając w pełni wykorzystać potencjał instalacji
- Napięcie startowe MPPT od 160 V umożliwia pracę również przy niskim poziomie światła
- Obsługa przeciążenia do 200 procent przez 10 sekund zwiększa stabilność działania systemu przy skokach mocy
- Maksymalny prąd wejściowy do 20 A umożliwia pracę z nowoczesnymi modułami o wysokiej mocy
- Tryby pracy On Grid i Off Grid zapewniają elastyczność i możliwość tworzenia mikrosieci z udziałem generatorów
- Kompatybilność z bateriami niskiego napięcia od 48 do 51,2 V oraz maksymalny prąd ładowania i rozładowania do 290 A
- Inteligentne zarządzanie obciążeniami krytycznymi i niekrytycznymi zwiększa efektywność wykorzystania energii
- Funkcja Zero Emission umożliwia pełną kontrolę eksportu energii do sieci
- Kolorowy wyświetlacz LCD zapewnia łatwy dostęp do kluczowych parametrów pracy falownika
- Zdalne monitorowanie przez moduł Wi-Fi, GPRS i pięć złączy RJ45 umożliwia pełną kontrolę z każdego miejsca
- Obudowa IP66 odporna na działanie czynników atmosferycznych pozwala na montaż na zewnątrz
- Wykonany z wytrzymałych materiałów, zapewniających lekkość i łatwy montaż
- Długi czas życia i wysoka niezawodność potwierdzona 10-letnią gwarancją

Informacje GPSR

- Producent: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Importer: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Dystrybutor i importer w Polsce: Led Europe Sp. z o.o. Adres: ul. Starorudzka 12E 93-491 Łódź, Polska, biuro@led-europe.pl
- Dokumenty potwierdzające zgodność produktów z obowiązującymi normami bezpieczeństwa są dostępne na stronie www.v-tac.eu. W przypadku braku potrzebnej dokumentacji, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem: biuro@led-europe.pl
- W przypadku problemów z produktem skontaktuj się z dystrybutorem w Polsce: biuro@led-europe.pl
- Kraj produkcji: Chiny