




**Falownik inwerter V-TAC deye 3,6KW hybrydowy
jednofazowy niskonapięciowy SUN-3.6K-SG05LP1-
EU-AM2-P 10 lat gwarancji**

SKU 12344

SUN-3.6K-SG05LP1-EU-AM2-P

Produkty powiązane (SKU): ---



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	3,6kW 1F	Parametry	Jednofazowy
Napięcie	Niskonapięciowy	ETIM	EC003598
Symbol	SKU 12344	Kod CN	8504 40 85
Kod produktu	SUN-3.6K-SG05LP1-EU-AM2-P		
Seria	Fotowoltaika		
Kształt	Jednofazowy		
Kolor obudowy	Biały		
Typ	Hybryda		
Klasa szczelności	IP65		
Warunki pracy	-40st +60st		
Rozmiar	330x580x232mm		
Waga produktu	25		
Marka	V-TAC DEYE		
Gwarancja	10 lat		
Certyfikaty	CE, EMC, ROHS		
Dodatkowe informacje	Producent DEYE		



Falownik inwerter V-TAC deye 3,6KW hybrydowy jednofazowy niskonapięciowy SUN-3.6K-SG05LP1- EU-AM2-P 10 lat gwarancji

SKU 12344

SUN-3.6K-SG05LP1-EU-AM2-P

Produkty powiązane (SKU): ---

Opis produktu

- Jednofazowy falownik hybrydowy DEYE SUN-3.6K-SG05LP1-EU-AM2-P o mocy 3,6 kW, przeznaczony do małych i średnich instalacji fotowoltaicznych z magazynem energii
- Stosunek mocy DC do AC wynosi 1,3, co pozwala na podłączenie paneli fotowoltaicznych o mocy do 4,68 kW
- Wysoki prąd ładowania i rozładowania do 120 A zapewnia efektywne zarządzanie energią w magazynie
- Obsługa trybu wyspowego (Off Grid) z funkcją automatycznego przełączania na zasilanie awaryjne
- Możliwość ustawienia eksportu energii do sieci w zakresie od 0 do 100 procent mocy falownika
- Moc chwilowa w trybie Off Grid do 200 procent mocy nominalnej przez 10 sekund
- Wbudowany port zapasowy umożliwia zasilanie wybranego obciążenia bez konieczności stosowania przełącznika ATS
- Port do współpracy z agregatem prądowtórzym z możliwością ładowania akumulatora i zdalnego sterowania pracą agregatu
- Możliwość rozbudowy systemu PV po stronie AC o magazyn energii bez ingerencji w istniejące okablowanie DC
- Funkcja „Time of Use” pozwala zdefiniować do 6 przedziałów czasowych ładowania i rozładowania baterii
- Zaawansowany monitoring napięcia i stabilności sieci zapewnia wysoką niezawodność działania
- Kolorowy ekran dotykowy LCD zapewnia łatwą obsługę i czytelny podgląd parametrów
- Wbudowany wyłącznik serwisowy zwiększa bezpieczeństwo użytkownika
- Kompatybilny z większością magazynów energii niskiego napięcia dostępnych na rynku
- W komplecie: przekładniki, czujnik temperatury, zestaw montażowy, moduł Wi-Fi — brak potrzeby stosowania Smart Metera
- Automatyczne przełączenie na zasilanie awaryjne w czasie do 0,4 sekundy
- Długi czas życia oraz 10-letnia gwarancja producenta
- Współpracuje z aplikacjami DEYE i SOLARMAN do zdalnego monitorowania i zarządzania instalacją

Informacje GPSR

- Producent: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Importer: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Dystrybutor i importer w Polsce: Led Europe Sp. z o.o. Adres: ul. Starorudzka 12E 93-491 Łódź, Polska, biuro@led-europe.pl
- Dokumenty potwierdzające zgodność produktów z obowiązującymi normami bezpieczeństwa są dostępne na stronie www.v-tac.eu. W przypadku braku potrzebnej dokumentacji, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem: biuro@led-europe.pl
- W przypadku problemów z produktem skontaktuj się z dystrybutorem w Polsce: biuro@led-europe.pl
- Kraj produkcji: Chiny