







**Oprawa Owalna V-TAC Plafon 8W (Kanałowa) Czarna IP54  
 VT-8038 4000K 560lm**

SKU 1309 EAN 3800157620277 VT-8038

Produkty powiązane (SKU): 1308, 1310, 1311, 1312, 1313


**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Moc	8W	Napięcie wejściowe	200-240V	Rozmiar	190x100x55mm
Zamiennik mocy	40W	Częstotliwość	50/60Hz	Waga produktu	0,25
Strumień (lm)	560 lm	Współczynnik mocy	>0,5	Objętość	0,001330875
Barwa światła	Neutralna	CRI	70+	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Temperatura barwowa	4000K	Materiał	Poliwęglan	Marka	V-TAC
Kąt świecenia	120°	IK	IK07	Gwarancja	2 Lata
Napięcie	230V	Kolor obudowy	Czarny	Wydajność lm/W	70 lm/W
Symbol	1309	Typ	Oświetlenie sufitowe	Ilość na palecie	700
Kod kreskowy EAN	3800157620277	Ściemnianie	NIE	Opakowanie zbiorcze	20
Kod produktu	VT-8038	Klasa szczelności	IP54	ETIM	ECO02892
Seria	Plafony	Rotacja	NIE	Kod CN	8539 51 00
Klasa energetyczna	G	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)	EPREL	1538697
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Stabilność kolorów	<6		
Kształt	Owal	Dekl. Intens. w Kandelach	178.25 Cd Max.		
Typ modułu LED	SMD	Ilość cykli wł/wył	10000		
Czas życia	20000g	Warunki pracy	-20st +45st		



**Oprawa Owalna V-TAC Plafon 8W (Kanałowa) Czarna IP54  
VT-8038 4000K 560lm**

SKU 1309 EAN 3800157620277 VT-8038

Produkty powiązane (SKU): 1308, 1310, 1311, 1312, 1313

## Opis produktu

- Klasa szczelności IP54
- 20 000 godzin pracy
- Brak promieniowania UV
- Brak migotania - Flicker Free
- Łatwa instalacja
- Wysokiej jakości Chip LED
- Natychmiastowy start i 100% światła
- Ekstremalna tolerancja temperatury (od -20 do + 45 stopni)
- Wymiary 190x100x55mm