





Oprawa LED Downlight V-TAC 35W COB CREE CRI95+ UGR19 24st VT-2936 3000K 2300lm 5 Lat Gwarancji

SKU 1477 EAN 3800157644105 VT-2936

Produkty powiązane (SKU): 1478


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	35W	Napięcie wejściowe	220-240V	Rozmiar montażowy	150mm
Strumień (lm)	2300 lm	Częstotliwość	50Hz	Waga produktu	1,43
Barwa światła	Ciepła	Współczynnik mocy	>0,6	Objętość	0,006048
Temperatura barwowa	3000K	CRI	95+	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Kąt świecenia	0-27°	Materiał	Aluminium	Marka	V-TAC
Napięcie	230V	Kolor obudowy	Srebrny	Gwarancja	5 Lat
Symbol	1477	Ściemnianie	NIE	Wydajność lm/W	65 lm/W
Kod kreskowy EAN	3800157644105	Klasa szczelności	IP20	Opakowanie zbiorcze	8
Kod produktu	VT-2936	Rotacja	TAK	Dodatkowe informacje	UGR<19 CRI95+
Seria	Downlight	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)	ETIM	EC002892
Klasa energetyczna	G	Stabilność kolorów	<6	Kod CN	8539 51 00
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Dekl. Intens. w Kandelach	384602 Cd Min. / 13248.4 Cd Max.	EPREL	987638
Kształt	Okragły	Ilość cykli wł/wył	>20000		
Typ modułu LED	COB CREE	Warunki pracy	-20st +45st		
Czas życia	30000g	Rozmiar	160x176mm		



**Oprawa LED Downlight V-TAC 35W COB CREE CRI95+
UGR19 24st VT-2936 3000K 2300lm 5 Lat Gwarancji**

SKU 1477 EAN 3800157644105 VT-2936

Produkty powiązane (SKU): 1478

Opis produktu

- Doskonały współczynnik oddawania barw CRI95+
- UGR<19
- 5 Lat Gwarancji
- Elegancki design
- Brak promieniowania UV
- Brak migotania - Flicker Free
- Wysokiej jakości zasilacz z najniższym współczynnikiem mocy oraz CHIP LED o wysokim RA
- Łatwa instalacja
- Wytrzymały odlewany aluminiowy korpus
- Niskie koszty utrzymania