







**Panel wpuszczany downlight V-TAC PRO SLIM 18W LED
CREE CHIP okrągły 225x12mm CCT VT-1807CCT 3000K-
4000K-6500K 1650lm 6 lat gwarancji**

SKU 2148606 EAN 3800170263987 VT-1807CCT

Produkty powiązane (SKU): ---



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	18W	Częstotliwość	50/60Hz	Szerokość (opak.)	0 mm
Strumień (lm)	1650 lm	Współczynnik mocy	>0,9	Wysokość (opak.)	0 mm
Barwa światła	CCT Biała zmienna	CRI	80+	Opakowanie zbiorcze	20
Temperatura barwowa	3000K-4000K-6500K	Materiał	Aluminium	Marka	V-TAC
Kąt świecenia	120°	IK	IK06	Gwarancja	6 lat
Napięcie	230V	Kolor obudowy	Biały	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Symbol	SKU 2148606	Typ	Sufitowy	Wydajność lm/W	90 lm/W
Kod kreskowy EAN	3800170263987	Ściemnianie	NIE	ETIM	EC002892
Kod produktu	VT-1807CCT	Klasa szczelności	IP20	Kod CN	8539 51 00
Seria	Oświetlenie sufitowe	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)	EPREL	2755621
Klasa energetyczna	G	Ilość cykli wł/wył	>15000		
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Warunki pracy	-20st +45st		
Kształt	Okrągły	Rozmiar	225x12mm		
Typ modułu LED	CREE LED	Waga produktu	0,47		
Czas życia	30000g	Objętość	0,002167		
Napięcie wejściowe	AC:220-240V, 50/60Hz	Długość (opak.)	0 mm		



**Panel wpuszczany downlight V-TAC PRO SLIM 18W LED
CREE CHIP okrągły 225x12mm CCT VT-1807CCT 3000K-
4000K-6500K 1650lm 6 lat gwarancji**

SKU 2148606 EAN 3800170263987 VT-1807CCT

Produkty powiązane (SKU): ---

Opis produktu

- 6 LAT GWARANCJI
- Profesjonalny mini panel LED V-TAC PRO VT-1807CCT o mocy 18 W, wyposażony w wysokiej jakości technologię LED SMD oraz funkcję wyboru barwy światła 3W1
- Aż 6 lat gwarancji potwierdza wysoką jakość zastosowanych komponentów i profesjonalny charakter serii V-TAC PRO
- Żywotność aż 30 000 godzin pozwala znacząco ograniczyć częstotliwość wymiany oświetlenia
- Technologia CCT 3W1 pozwala wybrać jedną z trzech temperatur barwowych 3000 K, 4000 K lub 6500 K
- Barwę światła można ustawić za pomocą przełącznika, dzięki czemu jeden panel może zapewnić światło ciepłe, neutralne lub zimne
- Wydajne diody LED SMD zapewniają wysoki strumień świetlny aż 1650 lumenów przy poborze mocy 18 W
- Szeroki kąt świecenia 120° pozwala uzyskać równomiernie rozproszone światło i skutecznie oświetlić większą powierzchnię pomieszczenia
- Współczynnik oddawania barw CRI >80 zapewnia dobre odwzorowanie kolorów oświetlanych przedmiotów i wnętrza
- Współczynnik mocy PF >0,8
- Ponad 15 000 cykli włączania i wyłączania
- Solidna aluminiowa obudowa zapewnia wysoką trwałość oraz skuteczne odprowadzanie ciepła generowanego podczas pracy
- Smukła konstrukcja o grubości zaledwie 12 mm zapewnia dyskretny i nowoczesny wygląd po zamontowaniu
- Okrągła forma i białe wykończenie sprawiają, że panel dobrze komponuje się zarówno z nowoczesnymi wnętrzami mieszkalnymi, jak i komercyjnymi
- Montaż wpuszczany pozwala uzyskać estetyczne wykończenie sufitu bez wystających elementów oprawy
- Średnica panelu 225 mm
- Wymagany otwór montażowy Ø210 mm
- Stopień ochrony IP20 — panel przeznaczony do stosowania wewnątrz suchych pomieszczeń
- Odporność mechaniczna IK06 zwiększa zabezpieczenie panelu przed przypadkowymi uderzeniami
- Zakres temperatury pracy od -20°C do +40°C
- Zasilanie AC 110—240 V
- Masa 0,47 kg
- Klasa efektywności energetycznej G
- SKU 2148606
- Model VT-1807CCT

Informacje GPSR

- Producent: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Importer: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Dystrybutor i importer w Polsce: Led Europe Sp. z o.o. Adres: ul. Starorudzka 12E 93-491 Łódź, Polska, biuro@led-europe.pl
- Dokumenty potwierdzające zgodność produktów z obowiązującymi normami bezpieczeństwa są dostępne na stronie www.v-tac.eu. W przypadku braku potrzebnej dokumentacji, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem: biuro@led-europe.pl
- W przypadku problemów z produktem skontaktuj się z dystrybutorem w Polsce: biuro@led-europe.pl