







**Tuba świetłowska LED T8 V-TAC SAMSUNG CHIP 120cm 18W
G13 nano plastic VT-121 3000K 1850lm 5 lat gwarancji**

SKU 21653 EAN 3800170203143 VT-121

Produkty powiązane (SKU): 21654, 21655, 653, 654, 655



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	18W	Napięcie wejściowe	220-240V	Waga produktu	0,16
Zamiennik mocy	36W	Częstotliwość	50Hz	Objętość	0,001345
Strumień (lm)	1850 lm	Współczynnik mocy	>0,5	Długość (opak.)	1258mm
Barwa światła	Ciepła	CRI	80+	Szerokość (opak.)	29mm
Temperatura barwowa	3000K	Materiał	Nano Tworzywo	Wysokość (opak.)	29mm
Kąt świecenia	160°	Typ	Świetłówki LED	Opakowanie zbiorcze	25
Napięcie	230V	Ściemnianie	NIE	Ilość na palecie	700
Symbol	SKU 21653	Klasa szczelności	IP20	Marka	V-TAC
Kod kreskowy EAN	3800170203143	Rotacja	NIE	Gwarancja	5 lat
Kod produktu	VT-121	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Seria	Tuby LED	Stabilność kolorów	<6	Wydajność lm/W	105 lm/W
Klasa energetyczna	F	Dekl. Intens. w Kandelach	327.41 Cd Max.	ETIM	EC001959
Trzonek	G13	Ilość cykli wł/wył	>15000	Kod CN	8539 52 00
Kształt	T8	Warunki pracy	-20st +45st	EPREL	881040
Typ modułu LED	SAMSUNG	Rozmiar	1200x28mm		
Czas życia	25000g	Długość	120cm		



**Tuba świetłówa LED T8 V-TAC SAMSUNG CHIP 120cm 18W
G13 nano plastic VT-121 3000K 1850lm 5 lat gwarancji**

SKU 21653 EAN 3800170203143 VT-121

Produkty powiązane (SKU): 21654, 21655, 653, 654, 655

Opis produktu

- SAMSUNG Chip
- 5 Lat Gwarancji
- Kąt światła 160st
- Czas życia 30.000h
- W zestawie bezpiecznik w kształcie startera ułatwiający modernizację opraw ze statecznikiem magnetycznym, w celu zamontowania tuby led należy jedynie wymienić starter na bezpiecznik oraz umieścić tubę LED w oprawie
- Oplacalna i bezpieczna modernizacja świetlówek T8
- Idealnie pasuje do tradycyjnego uchwytu świetłówkowego
- Łatwa instalacja
- Brak zawartości ołowiu oraz rtęci, przyjazny dla środowiska
- Brak promieniowania ultrafioletowego i podczerwonego
- Brak migotania - Flicker Free
- Długa żywotność, niskie koszty utrzymania i oszczędność energii
- Dostępne w długościach 60 cm, 120 cm, 150 cm
- Statecznik lub Starter NIE WYMAGANE - BEZPOŚREDNIE ZASILANIE AC

Informacje GPSR

- Producent: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Importer: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Dystrybutor i importer w Polsce: Led Europe Sp. z o.o. Adres: ul. Słarorudzka 12E 93-491 Łódź, Polska, biuro@led-europe.pl
- Dokumenty potwierdzające zgodność produktów z obowiązującymi normami bezpieczeństwa są dostępne na stronie www.v-tac.eu. W przypadku braku potrzebnej dokumentacji, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem: biuro@led-europe.pl
- W przypadku problemów z produktem skontaktuj się z dystrybutorem w Polsce: biuro@led-europe.pl
- Kraj produkcji: Chiny