







**Oprawa sufitowa plafoniera V-TAC 12W LED CREE CHIP
czujnik ruchu VT-13 6400K 1000lm 6 lat gwarancji**

SKU 218096 EAN 3800170263529 VT-13

Produkty powiązane (SKU): ---



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	12W	Napięcie wejściowe	200-240V	Obciążenie znamionowe	12W(24 szt LED)
Zamiennik mocy	100W	Częstotliwość	50/60Hz	Ambient Light	<3-2000LUX Regulowany
Strumień (lm)	1000 lm	Współczynnik mocy	>0,5	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)
Barwa światła	Zimna	CRI	80+	Ilość cykli wł/wył	<10000
Temperatura barwowa	6400K	Materiał	Tworzywo	Warunki pracy	-20st +45st
Kąt świecenia	120°	IK	IK06	Rozmiar	290x60mm
Napięcie	230V	Kolor obudowy	Biały	Rozmiar montażowy	290x60mm
Symbol	SKU 218096	Typ	Sufitowy	Waga produktu	0,77
Kod kreskowy EAN	3800170263529	Ściemnianie	NIE	Objętość	0,006545
Kod produktu	VT-13	Klasa szczelności	IP20	Długość (opak.)	295 mm
Seria	Plafony z czujnikiem	Typ czujnika	Podczerwień	Szerokość (opak.)	64 mm
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Zasięg detekcji	360st	Wysokość (opak.)	295 mm
Kształt	Okrągły	Odległość detekcji	6m	Opakowanie zbiorcze	10
Typ modułu LED	CREE LED	Czas reakcji czujnika	0.6-1.5m/s	Marka	V-TAC
Czas życia	25000g	Opóźnienie	Min. 10sek+/-3sek. Max. 3min+/-30min	Gwarancja	6 lat

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Strona 2/2

Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Wydajność lm/W	85 lm/W
Parametry	Czujka ruchu
ETIM	EC002892
Kod CN	8539 51 00
EPREL	2807289

**Oprawa sufitowa plafoniera V-TAC 12W LED CREE CHIP
czujnik ruchu VT-13 6400K 1000lm 6 lat gwarancji**

SKU 218096 EAN 3800170263529 VT-13

Produkty powiązane (SKU): ---

Opis produktu

- 6 LAT GWARANCJI
- Nowoczesna oprawa sufitowa LED z czujnikiem ruchu PIR i markowymi chipami CREE
- CREE LED to światowy lider technologii LED z ponad 35-letnim doświadczeniem, tysiącami patentów oraz wyjątkową trwałością, wydajnością i niezawodnością
- Wysoka skuteczność świetlna 1000 lumenów przy poborze mocy zaledwie 12W
- Wbudowany czujnik ruchu PIR o kącie detekcji 360° i zasięgu do 6 metrów zapewnia automatyczne włączanie oświetlenia
- Regulowany próg natężenia oświetlenia otoczenia od 3 do 2000 luksów umożliwia pracę wyłącznie po zmroku lub także w dzień
- Regulowany czas świecenia od 10 sekund do 3 minut pozwala dopasować działanie do potrzeb użytkownika
- Wbudowany zasilacz i układ sterowania zapewniają stabilną oraz bezawaryjną pracę
- Szeroki kąt świecenia 120° gwarantuje równomierne oświetlenie pomieszczeń
- Montaż na wysokości od 2,2 do 4 metrów zapewnia optymalną skuteczność detekcji
- Trwałość do 25 000 godzin pracy
- Wysoki współczynnik oddawania barw CRI >80 zapewnia naturalne odwzorowanie kolorów
- Zasilanie AC 220-240V 50/60Hz
- Stopień ochrony IP20 do zastosowań wewnętrznych
- Nowoczesna, okrągła obudowa o średnicy 290 mm doskonale komponuje się z nowoczesnymi wnętrzami

Informacje GPSR

- Producent: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Importer: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Dystrybutor i importer w Polsce: Led Europe Sp. z o.o. Adres: ul. Starorudzka 12E 93-491 Łódź, Polska, biuro@led-europe.pl
- Dokumenty potwierdzające zgodność produktów z obowiązującymi normami bezpieczeństwa są dostępne na stronie www.v-tac.eu. W przypadku braku potrzebnej dokumentacji, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem: biuro@led-europe.pl
- W przypadku problemów z produktem skontaktuj się z dystrybutorem w Polsce: biuro@led-europe.pl
- Kraj produkcji: Chiny