







**Oprawa uliczna LED V-TAC CREE CHIP z regulacją 50W
VT-55ST 6500K 4700lm 6 lat gwarancji**

SKU 236196 EAN 3800170264144 VT-55ST

Produkty powiązane (SKU): ---



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	50W	Częstotliwość	50Hz	Objętość	0,01
Strumień (lm)	4700 lm	Współczynnik mocy	>0,9	Opakowanie zbiorcze	1
Barwa światła	Zimna	CRI	80+	Marka	V-TAC
Temperatura barwowa	6500K	Materiał	Aluminium	Gwarancja	6 lat
Kąt świecenia	100°	IK	IK06	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Napięcie	230V	Kolor obudowy	Szary	Wydajność lm/W	95 lm/W
Symbol	SKU 236196	Typ	Z adaptorem	Dodatkowe informacje	Otwór montażowy 55-60mm
Kod kreskowy EAN	3800170264144	Ściemnianie	NIE	ETIM	EC000062
Kod produktu	VT-55ST	Klasa szczelności	IP65	Kod CN	8539 51 00
Seria	RLE	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)	EPREL	2706832
Klasa energetyczna	E	Ilość cykli wł/wył	>25000		
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Warunki pracy	-20st +45st		
Typ modułu LED	CREE LED	Zgodność	Może pracować z czujnikami ruchu		
Czas życia	50000g	Rozmiar	412x139x92mm		
Napięcie wejściowe	AC:220-240V, 50/60Hz	Waga produktu	0,96		

**Oprawa uliczna LED V-TAC CREE CHIP z regulacją 50W
VT-55ST 6500K 4700lm 6 lat gwarancji**

SKU 236196 EAN 3800170264144 VT-55ST

Produkty powiązane (SKU): ---

Opis produktu

- 6 LAT GWARANCJI - technologia LED CREE
- Seria profesjonalnych opraw ulicznych LED V-TAC wyposażonych w chipy LED CREE, przeznaczona do oświetlenia ulic, dróg, parkingów, placów oraz terenów przemysłowych. CREE to jeden z najbardziej rozpoznawalnych producentów technologii LED, specjalizujący się w rozwiązaniach o wysokiej skuteczności świetlnej i trwałości.
- Oprawy objęte są 6-letnią gwarancją, a deklarowana żywotność źródła światła wynosi 50 000 godzin.
- Regulowany w zakresie do 180° uchwyt montażowy umożliwia dopasowanie położenia oprawy i kierunku świecenia do konkretnej instalacji. Wszystkie warianty posiadają szeroki kąt świecenia 100°, szczelność IP65 oraz odporność mechaniczną IK06.
- Kluczowe cechy
- technologia LED CREE
- dostępne moce: 50W, 100W, 150W i 200W
- dostępne barwy światła: 4000K i 6500K
- zasilanie: AC 220-240V, 50/60Hz
- kąt świecenia: 100°
- regulowany kąt montażu: do 180°
- stopień ochrony: IP65
- odporność mechaniczna: IK06
- współczynnik oddawania barw: CRI ≥80
- współczynnik mocy: PF >0,9
- obudowa: aluminium + PC
- średnica montażowa: 60 mm
- temperatura pracy: od -20°C do +40°C
- żywotność: 50 000 godzin
- liczba cykli ON/OFF: >25 000
- gwarancja: 6 lat
- Regulacja kąta do 180°
- Uchwyt z regulacją do 180° pozwala ustawić oprawę odpowiednio do położenia słupa oraz oświetlanej powierzchni. Rozwiązanie ułatwia skierowanie strumienia światła na jezdnię, parking, plac lub teren zakładu bez konieczności stosowania dodatkowych uchwytów kątowych.
- Oprawy przystosowane są do montażu na słupach o średnicy 60 mm.
- Obudowa przystosowana do pracy zewnętrznej
- Korpus wykonany z aluminium i PC zapewnia odprowadzanie ciepła z układu LED oraz odporność elementów optycznych i konstrukcyjnych podczas eksploatacji.
- Stopień ochrony IP65 zabezpiecza oprawę przed pyłem i strumieniami wody. Odporność mechaniczna IK06 zwiększa ochronę przed przypadkowymi uderzeniami.
- Kąt świecenia 100° umożliwia szerokie i równomierne rozproszenie światła na oświetlanej powierzchni.