






**Projektor LED V-TAC CREE CHIP 50W LED 3w1 CCT
 135Lm/W VT-44058CCT 3000K-4000K-6500K 4000lm 6
 lat gwarancji**

SKU 240736 EAN 3800170253247 VT-44058CCT

Produkty powiązane (SKU): ---



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	50W	Częstotliwość	50Hz	Objętość	0,002214
Strumień (lm)	4000 lm	Współczynnik mocy	>0,9	Długość (opak.)	0 mm
Barwa światła	CCT Biała zmienna	CRI	80+	Szerokość (opak.)	0 mm
Temperatura barwowa	3000K-4000K-6500K	Materiał	Aluminium	Wysokość (opak.)	0 mm
Kąt świecenia	90°	IK	IK06	Opakowanie zbiorcze	20
Napięcie	230V	Kolor obudowy	Czarny	Marka	V-TAC
Symbol	SKU 240736	Typ	RLE	Gwarancja	6 lat
Kod kreskowy EAN	3800170253247	Ściemnianie	NIE	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Kod produktu	VT-44058CCT	Klasa szczelności	IP65	Wydajność lm/W	80 lm/W
Seria	RLE	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)	ETIM	ECO01959
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Ilość cykli wł/wył	>25000	Kod CN	8539 52 00
Kształt	Prostokąt	Warunki pracy	-20st +45st		
Typ modułu LED	CREE LED	Zgodność	Może pracować z czujnikami ruchu		
Czas życia	50000g	Rozmiar	227x33x182mm		
Napięcie wejściowe	AC:220-240V, 50/60Hz	Waga produktu	0,53		

**Projektor LED V-TAC CREE CHIP 50W LED 3w1 CCT
135Lm/W VT-44058CCT 3000K-4000K-6500K 4000lm 6
lat gwarancji**

SKU 240736 EAN 3800170253247 VT-44058CCT

Produkty powiązane (SKU): ---

Opis produktu

- 6 lat gwarancji
- Nowa generacja opraw z technologią chipów CREE, zapewniających wysoką niezawodność
- CREE LED to światowy lider w technologii LED z ponad 35-letnim doświadczeniem, 1800 patentami, oraz wyjątkową wydajnością, trwałością i precyzją
- Projektory V-TAC serii RLE są zaprojektowane tak, aby zapewnić łatwą wymianę modułu LED bez konieczności wymiany całej oprawy oświetleniowej
- Soczewki 90st zmniejszające olśnienie
- Zintegrowany przełącznik CCT umożliwia wybór barwy światła w zależności od potrzeb 3000K, 4000K, 6500K
- Wysoka wydajność świetlna 135 lm/W
- Wysoka jakość układu zasilającego i aluminium jako radiatora
- Hartowane szkło uszczelnione silikonem zapewnia szczelność i wodoodporność
- Pełna ochrona przed kurzem, wodą i korozją — stopień ochrony IP65
- Obudowa aluminiowa odporna na uszkodzenia i korozję
- Produkt dostępny w wariantach mocy: 10W, 50W, 100W, 200W
- Strumień świetlny od 730 lm do 16450 lm w zależności od wersji
- Długa żywotność do 50 000 godzin
- Współczynnik oddawania barw CRI >80
- Zasilanie AC 220—240V, 50/60 Hz
- Kąt świecenia 90°
- Obudowa odporna na uderzenia — IK06
- Zintegrowana oprawa ze stałym źródłem światła
- Zalecana wysokość montażu: od 3 do 5 metrów
- Temperatura pracy od -20°C do +40°C
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu to 1 metr
- Długość przewodu zasilającego: 120 mm
- Brak wymiennego osprzętu sterującego — montaż przez wykwalifikowanego elektryka

Informacje GPSR

- Producent: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Importer: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Dystrybutor i importer w Polsce: Led Europe Sp. z o.o. Adres: ul. Starorudzka 12E 93-491 Łódź, Polska, biuro@led-europe.pl
- Dokumenty potwierdzające zgodność produktów z obowiązującymi normami bezpieczeństwa są dostępne na stronie www.v-tac.eu. W przypadku braku potrzebnej dokumentacji, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem: biuro@led-europe.pl
- W przypadku problemów z produktem skontaktuj się z dystrybutorem w Polsce: biuro@led-europe.pl
- Kraj produkcji: Chiny