





**Panel LED V-TAC 40W 600x600 pmma 120Lm/W Zasilacz Starsense VT-6060 6500K 4950lm**

SKU 24081 EAN 3800170253612 VT-6060

Produkty powiązane (SKU): 6004, 60246, 60256, 60286, 60246999, 60256999, 60286999, 24080


**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Moc	40W	Współczynnik mocy	>0,9	Opakowanie zbiorcze	6
Strumień (lm)	4950 lm	CRI	80+	Ilość na palecie	120
Barwa światła	Zimna	Materiał	Aluminium	Marka	V-TAC
Temperatura barwowa	6500K	Kolor obudowy	Biały	Gwarancja	2 lata
Kąt świecenia	120°	Typ	Ramka/Podtynek	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Napięcie	230V	Ściemnianie	NIE	Wydajność lm/W	125 lm/W
Symbol	SKU 24081	Klasa szczelności	IP20	ETIM	ECO02892
Kod kreskowy EAN	3800170253612	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)	Kod CN	8539 51 00
Kod produktu	VT-6060	Ilość cykli wł/wył	>15000		
Seria	Oświetlenie sufitowe	Warunki pracy	-20st +40st		
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Rozmiar	595x595x13mm		
Kształt	Kwadrat	Waga produktu	2,39		
Typ modułu LED	SMD	Objętość	0,010365		
Czas życia	25000g	Długość (opak.)	600mm		
Napięcie wejściowe	DC:30-40V	Szerokość (opak.)	600mm		
Częstotliwość	50/60Hz	Wysokość (opak.)	13mm		

**Panel LED V-TAC 40W 600x600 pmma 120Lm/W Zasilacz Starsense VT-6060 6500K 4950lm**

SKU 24081    EAN 3800170253612    VT-6060

Produkty powiązane (SKU): 6004, 60246, 60256, 60286, 60246999, 60256999, 60286999, 24080

## Opis produktu

- Panel LED VT-6060 o mocy 40W posiada gwarancję 6 lat oraz wydajny Star Sense Driver zapewniający stabilną pracę i wysoką efektywność. Źródłem światła są diody SMD o wysokiej sprawności, generujące 4950 lumenów przy skuteczności 120 lumenów na wat. Konstrukcja z Aluminium, PMMA i PS zapewnia wytrzymałość, lekkość i łatwy montaż. Panel pracuje na zasilaniu DC 30 do 40V i współpracuje z driverem 1050mA. Przeznaczony do profesjonalnych oraz domowych zastosowań oświetleniowych w biurach, salach konferencyjnych, recepcjach, gabinetach, kuchniach i innych wnętrzach wymagających równomiernego oświetlenia.
- Możliwość zwieszenia za pomocą akcesoryjnych linek V-TAC SKU 6018 (dostępne osobno)
- Specyfikacja techniczna
- Model VT-6060
- SKU 24080
- Moc 40W
- Strumień świetlny 4950 lumenów
- Efektywność świetlna 120 lumenów na wat
- Kąt świecenia 120 stopni
- CRI minimum 80
- Współczynnik mocy minimum 0.9
- Materiał Aluminium, PMMA, PS
- Cykl ON OFF powyżej 15000
- Czas życia 25000 godzin
- Zasilanie DC 30 do 40V
- Driver 1050mA
- Temperatura pracy od minus 20 do plus 40 stopni
- Klasa szczelności IP20
- Wymiary 595x595x13mm
- Konstrukcja zapewniająca długi czas życia
- Przeznaczenie do użytku wewnętrznego

## Informacje GPSR

- Producent: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Importer: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Dystrybutor i importer w Polsce: Led Europe Sp. z o.o. Adres: ul. Starorudzka 12E 93-491 Łódź, Polska, biuro@led-europe.pl
- Dokumenty potwierdzające zgodność produktów z obowiązującymi normami bezpieczeństwa są dostępne na stronie [www.v-tac.eu](http://www.v-tac.eu). W przypadku braku potrzebnej dokumentacji, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem: [biuro@led-europe.pl](mailto:biuro@led-europe.pl)
- W przypadku problemów z produktem skontaktuj się z dystrybutorem w Polsce: [biuro@led-europe.pl](mailto:biuro@led-europe.pl)
- Kraj produkcji: Chiny