





**Oprawa sufitowa V-TAC 2X6W LED listwa spot 585x210mm czarny matowy VT-89012 3000K 1140lm**

SKU 24120 EAN 3800170254015 VT-89012

Produkty powiązane (SKU): ---


**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Moc	12W	Materiał	Aluminium, Metal	ETIM	EC001743
Strumień (lm)	1140 lm	Kolor obudowy	Czarny	Kod CN	8539 51 00
Barwa światła	Ciepła	Ściemnianie	NIE		
Temperatura barwowa	3000K	Klasa szczelności	IP20		
Kąt świecenia	280°	Ilość cykli wł/wył	>15000		
Napięcie	230V	Rozmiar	585x82x211mm		
Symbol	SKU 24120	Waga produktu	1,5		
Kod kreskowy EAN	3800170254015	Objętość	0,0195		
Kod produktu	VT-89012	Długość (opak.)	470mm		
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Szerokość (opak.)	290mm		
Kształt	Listwa	Wysokość (opak.)	155mm		
Typ modułu LED	SMD	Opakowanie zbiorcze	4		
Czas życia	20000g	Marka	V-TAC		
Napięcie wejściowe	AC:220-240V, 50Hz	Gwarancja	2 lata		
Częstotliwość	50/60Hz	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS		
CRI	80+	Wydajność lm/W	95 lm/W		

**Oprawa sufitowa V-TAC 2X6W LED listwa spot 585x210mm czarny matowy VT-89012 3000K 1140lm**

SKU 24120 EAN 3800170254015 VT-89012

Produkty powiązane (SKU): ---

## Opis produktu

• Lampa sufitowa LED V-TAC z dwiema zintegrowanymi głowicami świetlnymi została zaprojektowana do nowoczesnych wnętrz mieszkalnych i komercyjnych. Konstrukcja wykonana z metalu, aluminium i akrylu nadaje oprawie elegancki wygląd w kolorze czarny mat oraz zapewnia trwałość w codziennym użytkowaniu. Wbudowane źródła LED generują łącznie 1440 lumenów i emitują światło o barwie 3000K. Szeroki kąt świecenia 280 stopni sprawia że światło równomiernie rozchodzi się po pomieszczeniu. Oprawa jest przeznaczona do użytku wewnętrznego i sprawdza się w hotelach, restauracjach, mieszkaniach, lokalach usługowych oraz nowoczesnych przestrzeniach dekoracyjnych. Jej minimalistyczna forma oraz jakość materiałów tworzą funkcjonalne oświetlenie dopasowane do współczesnych aranżacji.

- Specyfikacja techniczna
- Model VT-89012
- SKU 24120
- Moc 2x6W
- Strumień świetlny 1440 lumenów
- Kąt świecenia 280 stopni
- Barwa światła 3000K
- Materiał metal aluminium akryl
- Klasa szczelności IP20
- Wymiary podstawy długość 400mm szerokość 70mm wysokość 30mm
- Wymiary całkowite długość 585mm wysokość 211mm
- Zasilanie AC 220 do 240V 50Hz
- Przeznaczenie do użytku wewnętrznego

## Informacje GPSR

- Producent: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Importer: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Dystrybutor i importer w Polsce: Led Europe Sp. z o.o. Adres: ul. Starorudzka 12E 93-491 Łódź, Polska, biuro@led-europe.pl
- Dokumenty potwierdzające zgodność produktów z obowiązującymi normami bezpieczeństwa są dostępne na stronie [www.v-tac.eu](http://www.v-tac.eu). W przypadku braku potrzebnej dokumentacji, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem: [biuro@led-europe.pl](mailto:biuro@led-europe.pl)
- W przypadku problemów z produktem skontaktuj się z dystrybutorem w Polsce: [biuro@led-europe.pl](mailto:biuro@led-europe.pl)
- Kraj produkcji: Chiny