







Oprawa sufitowa V-TAC 70W LED 50x50cm ściemnialna biała pilot CCT VT-84035 3000K-6500K 5600lm

SKU 24174 EAN 3800170255357 VT-84035

Produkty powiązane (SKU): ---



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	70W	Materiał	PKW	ETIM	EC002892
Strumień (lm)	5600 lm	Kolor obudowy	Biała	Kod CN	8539 51 00
Barwa światła	CCT Biała zmienna	Ściemnianie	TAK	EPREL	2488074
Temperatura barwowa	3000K-6500K	Klasa szczelności	IP20		
Kąt świecenia	180°	Ilość cykli wł/wył	>15000		
Symbol	SKU 24174	Rozmiar	500x500x43mm		
Kod kreskowy EAN	3800170255357	Waga produktu	3,76		
Kod produktu	VT-84035	Objętość	0,019892		
Seria	Oświetlenie sufitowe	Długość (opak.)	510 mm		
Klasa energetyczna	G	Szerokość (opak.)	50 mm		
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Wysokość (opak.)	540 mm		
Typ modułu LED	SMD	Opakowanie zbiorcze	5		
Czas życia	20000g	Marka	V-TAC		
Napięcie wejściowe	AC:220-265V, 50/60Hz	Gwarancja	2 lata		
Współczynnik mocy	>0,5	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS		
CRI	80+	Wydajność lm/W	80 lm/W		

**Oprawa sufitowa V-TAC 70W LED 50x50cm ściemnialna
biała pilot CCT VT-84035 3000K-6500K 5600lm**

SKU 24174 EAN 3800170255357 VT-84035

Produkty powiązane (SKU): ---

Opis produktu

- Wysoka skuteczność świetlna 80 lm/W
- Strumień świetlny 5600 lm
- 3W1, zmiana barwy światła 3000K, 4000K, 6000K za pomocą pilota
- Nowoczesna plafoniera sufitowa V-TAC z pilotem, przeznaczona do wnętrz mieszkalnych i komercyjnych
- Plafoniera sufitowa 3W1 umożliwia wygodne przełączanie trzech barw światła oraz regulację jasności przy użyciu pilota. Model oferuje funkcję włączania i wyłączania, zmianę temperatury barwowej, ściemnianie oraz funkcję timera 30 minut. Dzięki temu użytkownik może dopasować oświetlenie do pory dnia i charakteru wnętrza.
- Wykonana z wytrzymałych materiałów, zapewniających lekkość i łatwy montaż.
- Biała, elegancka obudowa pasuje do nowoczesnych aranżacji
- Skuteczne odprowadzanie ciepła zwiększa trwałość komponentów
- Zdalne sterowanie do 5 metrów
- Barwa światła przełączana pilotem 3000K, 4000K, 6000K
- Regulacja jasności 20%, 50%, 100%
- Funkcja wyłączenia czasowego 30 minut
- Specyfikacja techniczna
- Moc 70W
- Strumień świetlny 5600 lm
- Skuteczność świetlna 80 lm/W
- Kąt świecenia 180°
- Zakres napięcia AC 220—265V, 50/60Hz
- CRI >80
- Klasa szczelności IP20
- Wymiary 500x500x43 mm
- Czas życia 20000 godzin
- Cykle włączania >15000
- Barwa światła zmienna 3000K—6500K
- Gwarancja 2 lata

Informacje GPSR

- Producent: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Importer: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Dystrybutor i importer w Polsce: Led Europe Sp. z o.o. Adres: ul. Starorudzka 12E 93-491 Łódź, Polska, biuro@led-europe.pl
- Dokumenty potwierdzające zgodność produktów z obowiązującymi normami bezpieczeństwa są dostępne na stronie www.v-tac.eu. W przypadku braku potrzebnej dokumentacji, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem: biuro@led-europe.pl
- W przypadku problemów z produktem skontaktuj się z dystrybutorem w Polsce: biuro@led-europe.pl
- Kraj produkcji: Chiny