








**Oprawa sufitowa plafoniera V-TAC 48W LED 50cm 3w1
ściemniałna biały/drewno BT pilot CCT VT-84020 3000K-
4000K-6000K 5760lm**

SKU 24187 EAN 3800170255494 VT-84020

Produkty powiązane (SKU): ---



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	48W	Materiał	Szkoło, Aluminium	ETIM	EC002892
Strumień (lm)	5760 lm	Kolor obudowy	Biała	Kod CN	8539 51 00
Barwa światła	CCT Biała zmienna	Ściemnianie	TAK	EPREL	2518075
Temperatura barwowa	3000K-4000K-6000K	Klasa szczelności	IP20		
Kąt świecenia	120°	Ilość cykli wł/wył	15000		
Symbol	SKU 24187	Rozmiar	500x80mm		
Kod kreskowy EAN	3800170255494	Waga produktu	3,13		
Kod produktu	VT-84020	Objętość	0,049619		
Seria	Oświetlenie sufitowe	Długość (opak.)	0 mm		
Klasa energetyczna	E	Szerokość (opak.)	0 mm		
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Wysokość (opak.)	0 mm		
Kształt	Okrągły	Opakowanie zbiorcze	4		
Typ modułu LED	SMD	Marka	V-TAC		
Czas życia	20000g	Gwarancja	2 lata		
Napięcie wejściowe	AC:220-260V, 50Hz	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS		
CRI	80+	Wydajność lm/W	120 lm/W		

**Oprawa sufitowa plafoniera V-TAC 48W LED 50cm 3w1 ściemnialna biały/drewno BT pilot CCT VT-84020 3000K-4000K-6000K 5760lm**

SKU 24187 EAN 3800170255494 VT-84020

Produkty powiązane (SKU): ---

Opis produktu

- Nowoczesna oprawa sufitowa LED V-TAC 3W1 z funkcją zmiany barwy światła CCT oraz ściemnianiem, sterowana pilotem oraz aplikacją Lamp Smart Pro. Model o mocy 48W generuje strumień świetlny 5760 lm przy kącie świecenia 120°, zapewniając równomierne oświetlenie całej przestrzeni.
- Oprawa umożliwia wybór trzech barw światła 3000K, 4000K, 6000K oraz płynną regulację jasności. Sterowanie odbywa się za pomocą pilota lub przez Bluetooth w aplikacji Lamp Smart Pro. Dostępne są funkcje włączania i wyłączania, regulacji temperatury barwowej, ściemniania, tryb nocny oraz timer.
- Solidna konstrukcja wykonana z metalu i akrylu gwarantuje trwałość oraz skuteczne odprowadzanie ciepła. Nowoczesne, eleganckie wykończenie podkreśla designerski charakter oprawy i sprawia, że doskonale komponuje się z nowoczesnymi wnętrzami.
- Wymiary oprawy wynoszą średnica 500 mm oraz wysokość 80 mm. Zasilanie AC 220—260V 50Hz. Współczynnik oddawania barw CRI >80. Stopień ochrony IP20 do użytku wewnętrznego. Trwałość do 20000 godzin.

Informacje GPSR

- Producent: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Importer: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Dystrybutor i importer w Polsce: Led Europe Sp. z o.o. Adres: ul. Słarorudzka 12E 93-491 Łódź, Polska, biuro@led-europe.pl
- Dokumenty potwierdzające zgodność produktów z obowiązującymi normami bezpieczeństwa są dostępne na stronie www.v-tac.eu. W przypadku braku potrzebnej dokumentacji, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem: biuro@led-europe.pl
- W przypadku problemów z produktem skontaktuj się z dystrybutorem w Polsce: biuro@led-europe.pl
- Kraj produkcji: Chiny