







**Oprawa sufitowa plafoniera V-TAC 63W LED 55cm 3w1
ściemniałna czarna BT pilot CCT VT-84036 3000K-4000K-
6000K 7200lm**

SKU 24191 EAN 3800170255531 VT-84036

Produkty powiązane (SKU): ---



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	63W	Materiał	Tworzywo, Metal	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Strumień (lm)	7200 lm	IK	IK04	Wydajność lm/W	115 lm/W
Barwa światła	CCT Biała zmienna	Kolor obudowy	Czarny	ETIM	EC002892
Temperatura barwowa	3000K-4000K-6000K	Ściemnianie	TAK	Kod CN	8539 51 00
Kąt świecenia	120°	Klasa szczelności	IP20	EPREL	2518079
Symbol	SKU 24191	Ilość cykli wł/wył	>15000		
Kod kreskowy EAN	3800170255531	Warunki pracy	-20st +45st		
Kod produktu	VT-84036	Rozmiar	550x120mm		
Seria	Oświetlenie sufitowe	Waga produktu	3,85		
Klasa energetyczna	E	Objętość	0,074418		
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Długość (opak.)	610 mm		
Kształt	Okrągły	Szerokość (opak.)	180 mm		
Typ modułu LED	SMD	Wysokość (opak.)	610 mm		
Czas życia	20000g	Opakowanie zbiorcze	4		
Napięcie wejściowe	AC:220-260V, 50Hz	Marka	V-TAC		
CRI	80+	Gwarancja	2 lata		



Oprawa sufitowa plafoniera V-TAC 63W LED 55cm 3w1 ściemnialna czarna BT pilot CCT VT-84036 3000K-4000K-6000K 7200lm

SKU 24191 EAN 3800170255531 VT-84036

Produkty powiązane (SKU): ---

Opis produktu

- Nowoczesna oprawa sufitowa LED typu Designer o średnicy 550 mm i wysokości 120 mm, wykonana z połączenia metalu i akrylu, w eleganckim, minimalistycznym stylu. Model 3W1 umożliwia zmianę barwy światła w zakresie 3000K, 4000K oraz 6000K za pomocą pilota lub aplikacji Lamp Smart Pro z funkcją Bluetooth. Oprawa oferuje płynną regulację jasności oraz tryb nocny, a także możliwość ustawienia wyłącznika czasowego.
- Moc 63W zapewnia strumień świetlny do 7200 lm przy kącie świecenia 120 stopni, co gwarantuje równomierne doświetlenie pomieszczenia. Wysoka skuteczność świetlna oraz CRI powyżej 80 zapewniają komfortowe i naturalne odwzorowanie kolorów.
- Zintegrowany moduł LED o czasie pracy do 20000 godzin oraz ponad 15000 cykli włączania i wyłączania zapewnia długi czas użytkowania. Oprawa przystosowana do napięcia 220-260V, przeznaczona do użytku wewnętrznego, stopień ochrony IP20. Konstrukcja zapewnia bardzo dobre odprowadzanie ciepła oraz łatwy montaż.

Informacje GPSR

- Producent: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Importer: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Dystrybutor i importer w Polsce: Led Europe Sp. z o.o. Adres: ul. Starorudzka 12E 93-491 Łódź, Polska, biuro@led-europe.pl
- Dokumenty potwierdzające zgodność produktów z obowiązującymi normami bezpieczeństwa są dostępne na stronie www.v-tac.eu. W przypadku braku potrzebnej dokumentacji, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem: biuro@led-europe.pl
- W przypadku problemów z produktem skontaktuj się z dystrybutorem w Polsce: biuro@led-europe.pl
- Kraj produkcji: Chiny