





Oprawa sufitowa plafoniera V-TAC 30W/60W/30W LED 49cm 3w1 ściemnialna czarna pilot CCT VT-85033 3000K-4000K-6500K 6000lm

SKU 24202 EAN 3800170255647 VT-85033

Produkty powiązane (SKU): ---



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	60W	Materiał	Tworzywo	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Zamiennik mocy	300W	IK	IK03	Wydajność lm/W	100 lm/W
Strumień (lm)	6000 lm	Kolor obudowy	Czarny	ETIM	EC002892
Barwa światła	CCT Biała zmienna	Ściemnianie	TAK	Kod CN	8539 51 00
Temperatura barwowa	3000K-4000K-6500K	Klasa szczelności	IP20		
Kąt świecenia	120°	Ilość cykli wł/wył	>15000		
Symbol	SKU 24202	Warunki pracy	-20st +45st		
Kod kreskowy EAN	3800170255647	Rozmiar	495x72.2mm		
Kod produktu	VT-85033	Waga produktu	2,08		
Seria	Oświetlenie sufitowe	Objętość	0,02218		
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Długość (opak.)	505 mm		
Kształt	Okrągły	Szerokość (opak.)	80 mm		
Typ modułu LED	SMD	Wysokość (opak.)	510 mm		
Czas życia	20000g	Opakowanie zbiorcze	5		
Napięcie wejściowe	AC:220-240V, 50/60Hz	Marka	V-TAC		
CRI	80+	Gwarancja	2 lata		



**Oprawa sufitowa plafoniera V-TAC 30W/60W/30W LED
49cm 3w1 ściemnialna czarna pilot CCT VT-85033 3000K-
4000K-6500K 6000lm**

SKU 24202 EAN 3800170255647 VT-85033

Produkty powiązane (SKU): ---

Opis produktu

- Nowoczesny plafon LED 3w1 CCT z pilotem to funkcjonalne oświetlenie sufitowe umożliwiające zmianę barwy światła w zakresie 3000K—6500K. Dzięki tej technologii możesz dopasować oświetlenie do różnych zastosowań — od przytulnego światła ciepłego po jasne, chłodne światło sprzyjające koncentracji.
- Sterowanie odbywa się za pomocą pilota, który umożliwia włączanie i wyłączanie światła, zmianę temperatury barwowej oraz płynną regulację jasności. Dodatkowe funkcje, takie jak tryb nocny oraz timer, zwiększają komfort codziennego użytkowania i pozwalają dostosować oświetlenie do rytmu dnia.
- Elegancka obudowa w kolorze czarnym nadaje oprawie nowoczesny i uniwersalny charakter, dzięki czemu świetnie komponuje się zarówno z wnętrzami minimalistycznymi, jak i loftowymi. Konstrukcja zapewnia skuteczne odprowadzanie ciepła, co przekłada się na stabilną pracę i długą żywotność do 20 000 godzin .
- Plafon przeznaczony jest do użytku wewnętrznego (IP20) i charakteryzuje się prostym montażem.

Informacje GPSR

- Producent: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Importer: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Dystrybutor i importer w Polsce: Led Europe Sp. z o.o. Adres: ul. Starorudzka 12E 93-491 Łódź, Polska, biuro@led-europe.pl
- Dokumenty potwierdzające zgodność produktów z obowiązującymi normami bezpieczeństwa są dostępne na stronie www.v-tac.eu. W przypadku braku potrzebnej dokumentacji, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem: biuro@led-europe.pl
- W przypadku problemów z produktem skontaktuj się z dystrybutorem w Polsce: biuro@led-europe.pl
- Kraj produkcji: Chiny