





**Naświetlacz LED V-TAC CREE CHIP 100W 135lm/W IP65
biały VT-44101 6500K 13500lm 6 lat gwarancji**

SKU 242116 EAN 3800170256057 VT-44101

Produkty powiązane (SKU): ---



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	100W	Częstotliwość	50/60Hz	Opakowanie zbiorcze	4
Strumień (lm)	13500 lm	CRI	70+	Marka	V-TAC
Barwa światła	Zimna	Materiał	Aluminium	Gwarancja	6 lat
Temperatura barwowa	6500K	IK	IK05	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Kąt świecenia	115°	Kolor obudowy	Biały	Wydajność lm/W	135 lm/W
Napięcie	230V	Typ	135lm/W	ETIM	EC001959
Symbol	SKU 242116	Ściemnianie	NIE	Kod CN	8539 52 00
Kod kreskowy EAN	3800170256057	Klasa szczelności	IP65	EPREL	2490309
Kod produktu	VT-44101	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)		
Seria	135lm/W	Warunki pracy	-20st +45st		
Klasa energetyczna	D	Rozmiar	256x229x42mm		
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Waga produktu	1,26		
Kształt	Prostokąt	Objętość	0,003895		
Typ modułu LED	CREE LED	Długość (opak.)	261 mm		
Czas życia	30000g	Szerokość (opak.)	47 mm		
Napięcie wejściowe	AC:220-240V, 50Hz	Wysokość (opak.)	246 mm		

**Naświetlacz LED V-TAC CREE CHIP 100W 135lm/W IP65
biały VT-44101 6500K 13500lm 6 lat gwarancji**

SKU 242116 EAN 3800170256057 VT-44101

Produkty powiązane (SKU): ---

Opis produktu

- 6 LAT GWARANCJI
- Nowa generacja opraw z technologią chipów CREE, zapewniających wysoką niezawodność
- CREE LED to światowy lider w technologii LED z ponad 35-letnim doświadczeniem, 1800 patentami, oraz wyjątkową wydajnością, trwałością i precyzją
- Profesjonalny naświetlacz LED V-TAC przeznaczony do intensywnej pracy w warunkach zewnętrznych i przemysłowych. Seria dostępna w wersjach 50W, 100W, 200W oraz 300W, generujących strumień świetlny w zależności od wariantu od około 5740 lm do 34440 lm. Wysoka skuteczność świetlna 135 lm/W zapewnia maksymalną efektywność energetyczną i mocne, równomierne oświetlenie dużych powierzchni.
- Szeroki kąt świecenia 115° umożliwia skuteczne doświetlenie elewacji, placów manewrowych, obiektów sportowych oraz przestrzeni przemysłowych. Obudowa wykonana z aluminium, odporna na korozję i czynniki atmosferyczne, stopień ochrony IP65 gwarantuje pełną odporność na pył i strumień wody. Klasa odporności mechanicznej IK05.
- Oprawy wyposażone są w długi przewód przyłączeniowy o długości około 1 metra, co ułatwia montaż i podłączenie w instalacjach zewnętrznych
- Wykonany z wytrzymałych materiałów, zapewniających lekkość i łatwy montaż.

Informacje GPSR

- Producent: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Importer: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Dystrybutor i importer w Polsce: Led Europe Sp. z o.o. Adres: ul. Starorudzka 12E 93-491 Łódź, Polska, biuro@led-europe.pl
- Dokumenty potwierdzające zgodność produktów z obowiązującymi normami bezpieczeństwa są dostępne na stronie www.v-tac.eu. W przypadku braku potrzebnej dokumentacji, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem: biuro@led-europe.pl
- W przypadku problemów z produktem skontaktuj się z dystrybutorem w Polsce: biuro@led-europe.pl
- Kraj produkcji: Chiny