






**Naświetlacz LED V-TAC CREE CHIP 200W 135lm/W IP65
biały VT-44201 4000K 22960lm 6 lat gwarancji**
SKU 242126 EAN 3800170256064 VT-44201

Produkty powiązane (SKU): ---



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	200W	Częstotliwość	50/60Hz	Opakowanie zbiorcze	2
Strumień (lm)	22960 lm	CRI	70+	Marka	V-TAC
Barwa światła	Neutralna	Materiał	Aluminium	Gwarancja	6 lat
Temperatura barwowa	4000K	IK	IK05	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Kąt świecenia	115°	Kolor obudowy	Biały	Wydajność lm/W	115 lm/W
Napięcie	230V	Typ	135lm/W	ETIM	EC001959
Symbol	SKU 242126	Ściemnianie	NIE	Kod CN	8539 52 00
Kod kreskowy EAN	3800170256064	Klasa szczelności	IP65	EPREL	2490310
Kod produktu	VT-44201	Czas zapłonu	0.001s (natychmiast)		
		100%			
Seria	135lm/W	Warunki pracy	-20st +45st		
Klasa energetyczna	D	Rozmiar	406x333x47mm		
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Waga produktu	3		
Kształt	Prostokąt	Objętość	0,009809		
Typ modułu LED	CREE LED	Długość (opak.)	411 mm		
Czas życia	30000g	Szerokość (opak.)	52 mm		
Napięcie wejściowe	AC:220-240V, 50Hz	Wysokość (opak.)	345 mm		

**Naświetlacz LED V-TAC CREE CHIP 200W 135lm/W IP65
biały VT-44201 4000K 22960lm 6 lat gwarancji**

SKU 242126 EAN 3800170256064 VT-44201

Produkty powiązane (SKU): ---

Opis produktu

- 6 LAT GWARANCJI
- Nowa generacja opraw z technologią chipów CREE, zapewniających wysoką niezawodność
- CREE LED to światowy lider w technologii LED z ponad 35-letnim doświadczeniem, 1800 patentami, oraz wyjątkową wydajnością, trwałością i precyzją
- Profesjonalny naświetlacz LED V-TAC przeznaczony do intensywnej pracy w warunkach zewnętrznych i przemysłowych. Seria dostępna w wersjach 50W, 100W, 200W oraz 300W, generujących strumień świetlny w zależności od wariantu od około 5740 lm do 34440 lm. Wysoka skuteczność świetlna 135 lm/W zapewnia maksymalną efektywność energetyczną i mocne, równomierne oświetlenie dużych powierzchni.
- Szeroki kąt świecenia 115° umożliwia skuteczne doświetlenie elewacji, placów manewrowych, obiektów sportowych oraz przestrzeni przemysłowych. Obudowa wykonana z aluminium, odporna na korozję i czynniki atmosferyczne, stopień ochrony IP65 gwarantuje pełną odporność na pył i strumienie wody. Klasa odporności mechanicznej IK05.
- Oprawy wyposażone są w długi przewód przyłączeniowy o długości około 1 metra, co ułatwia montaż i podłączenie w instalacjach zewnętrznych
- Wykonany z wytrzymałych materiałów, zapewniających lekkość i łatwy montaż.

Informacje GPSR

- Producent: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Importer: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Dystrybutor i importer w Polsce: Led Europe Sp. z o.o. Adres: ul. Starorudzka 12E 93-491 Łódź, Polska, biuro@led-europe.pl
- Dokumenty potwierdzające zgodność produktów z obowiązującymi normami bezpieczeństwa są dostępne na stronie www.v-tac.eu. W przypadku braku potrzebnej dokumentacji, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem: biuro@led-europe.pl
- W przypadku problemów z produktem skontaktuj się z dystrybutorem w Polsce: biuro@led-europe.pl
- Kraj produkcji: Chiny