







**Oprawa gruntowa ogrodowa najazdowa V-TAC 6W LED IP67
24st VT-84106 4000K 387lm**

SKU 24220 EAN 3800170258310 VT-84106

Produkty powiązane (SKU): ---



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	6W	Materiał	Stal nierdzewna Metal, PMMA	Marka	V-TAC
Strumień (lm)	387 lm	Kolor obudowy	Srebrny	Gwarancja	2 lata
Barwa światła	Neutralna	Typ	Gruntowa Najazdowa	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Temperatura barwowa	4000K	Ściemnianie	NIE	Wydajność lm/W	65 lm/W
Kąt świecenia	24°	Klasa szczelności	IP67	ETIM	EC000301
Napięcie	230V	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)	Kod CN	8539 51 00
Symbol	SKU 24220	Ilość cykli wł/wył	>15000		
Kod kreskowy EAN	3800170258310	Rozmiar	50x100mm		
Kod produktu	VT-84106	Rozmiar montażowy	98 mm		
Seria	Gruntowe	Waga produktu	0,38		
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Objętość	0,00095		
Kształt	Okrągły	Długość (opak.)	105 mm		
Czas życia	20000g	Szerokość (opak.)	105 mm		
Napięcie wejściowe	AC:220-240V, 50Hz	Wysokość (opak.)	70 mm		
CRI	80+	Opakowanie zbiorcze	20		

**Oprawa gruntowa ogrodowa najazdowa V-TAC 6W LED IP67
24st VT-84106 4000K 387lm**

SKU 24220 EAN 3800170258310 VT-84106

Produkty powiązane (SKU): ---

Opis produktu

- Wytrzymała oprawa najazdowa LED to nowoczesne rozwiązanie do oświetlenia zewnętrznego, przeznaczone do montażu w gruncie. Idealnie sprawdzi się jako zamiennik tradycyjnych opraw podziemnych, oferując wysoką trwałość oraz energooszczędność.
- Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej i aluminium zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz długotrwałą eksploatację w trudnych warunkach zewnętrznych. Dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP67 oprawa jest w pełni odporna na kurz i wodę, co pozwala na bezpieczne użytkowanie na zewnątrz.
- Źródło światła LED o mocy 6W generuje strumień świetlny ok. 387 lm, a wąski kąt świecenia 24° pozwala na precyzyjne podświetlenie wybranych elementów, takich jak drzewa, elewacje czy ścieżki.
- Najważniejsze cechy:
 - moc: 6W
 - strumień świetlny: 387 lm
 - kąt świecenia: 24°
 - stopień ochrony: IP67 — pełna odporność na warunki zewnętrzne
 - materiał: stal nierdzewna + aluminium
 - napięcie: AC 220—240V, 50Hz
 - wysoki współczynnik oddawania barw: CRI >80
 - solidna i odporna konstrukcja
 - przeznaczona do montażu w gruncie

Informacje GPSR

- Producent: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Importer: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Dystrybutor i importer w Polsce: Led Europe Sp. z o.o. Adres: ul. Starorudzka 12E 93-491 Łódź, Polska, biuro@led-europe.pl
- Dokumenty potwierdzające zgodność produktów z obowiązującymi normami bezpieczeństwa są dostępne na stronie www.v-tac.eu. W przypadku braku potrzebnej dokumentacji, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem: biuro@led-europe.pl
- W przypadku problemów z produktem skontaktuj się z dystrybutorem w Polsce: biuro@led-europe.pl
- Kraj produkcji: Chiny