





**Zasilacz do LED modułowy montażowy SLIM V-TAC 150W  
 24V 6.25A IP20 filtr EMI VT-24152-S**

SKU 24239 EAN 3800170258877 VT-24152-S

Produkty powiązane (SKU): ---


**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Moc	150W	Warunki pracy	-35st +55st
Napięcie	24 V	Rozmiar	209x63x25mm
Symbol	SKU 24239	Waga produktu	0,33
Kod kreskowy EAN	3800170258877	Objętość	0,000524
Kod produktu	VT-24152-S	Długość (opak.)	216 mm
Seria	Zasilacze	Szerokość (opak.)	68 mm
Kształt	Prostokąt	Wysokość (opak.)	29 mm
Czas życia	20000g	Opakowanie zbiorcze	50
Napięcie wejściowe	AC:176-264V, 50/60Hz	Marka	V-TAC
Natężenie prądu	6,25A	Gwarancja	2 lata
Materiał	Metal	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Kolor obudowy	Szary	ETIM	EC002710
Typ	Modułowe	Kod CN	8504 10 80
Ściemnianie	NIE		
Klasa szczelności	IP20		
Ilość cykli wł/wył	>15000		

**Zasilacz do LED modułowy montażowy SLIM V-TAC 150W  
24V 6.25A IP20 filtr EMI VT-24152-S**

SKU 24239 EAN 3800170258877 VT-24152-S

Produkty powiązane (SKU): ---

## Opis produktu

- Zasilacz LED V-TAC do taśm LED i instalacji oświetleniowych
- Zasilacz LED przeznaczony do zasilania taśm LED oraz innych urządzeń pracujących na napięciu stałym. Zapewnia stabilne napięcie wyjściowe oraz bezpieczną pracę instalacji oświetleniowych LED. Solidna metalowa obudowa z perforacją wentylacyjną skutecznie odprowadza ciepło, co przekłada się na niezawodność oraz długi czas użytkowania.
- Zasilacz o wyjątkowo niewielkich rozmiarach ułatwia montaż w ograniczonej przestrzeni instalacyjnej, np. w profilach oświetleniowych, zabudowie meblowej lub szafkach instalacyjnych.
- Szeroki zakres napięcia wejściowego AC 176 do 264V oraz częstotliwość 50 lub 60Hz świadczą o wysokiej jakości układu zasilającego i zapewniają stabilną pracę nawet przy wahaniami napięcia w sieci elektrycznej.
- Urządzenie posiada wbudowany filtr EMI ograniczający zakłócenia elektromagnetyczne oraz zabezpieczenia chroniące instalację LED przed uszkodzeniem. Zastosowano zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, które przy wzroście napięcia w zakresie 115% do 135% automatycznie odcina zasilanie, chroniąc podłączone urządzenia. Każdy zasilacz jest testowany przy pełnym obciążeniu w celu zapewnienia wysokiej jakości i niezawodnej pracy.
- Dostępne wersje obejmują różne warianty mocy oraz napięcia wyjściowego, w zależności od modelu moc od 36W do 360W oraz napięcie wyjściowe DC 12V lub DC 24V.
- Metalowa obudowa zapewniająca trwałość oraz skuteczne odprowadzanie ciepła
- Stabilne napięcie wyjściowe dla bezpiecznej pracy taśm LED
- Szeroki zakres napięcia wejściowego AC 176 do 264V, 50 lub 60Hz zapewniający stabilną pracę przy wahaniami napięcia sieciowego
- Wbudowany filtr EMI ograniczający zakłócenia elektromagnetyczne
- Zabezpieczenie przeciwzwarceniowe chroniące instalację elektryczną
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe z automatycznym odcięciem zasilania przy poziomie 115% do 135% napięcia
- Wysoka sprawność pracy oraz niska temperatura działania
- Testowany przy pełnym obciążeniu w celu zapewnienia niezawodności

## Informacje GPSR

- Producent: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Importer: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Dystrybutor i importer w Polsce: Led Europe Sp. z o.o. Adres: ul. Starorudzka 12E 93-491 Łódź, Polska, biuro@led-europe.pl
- Dokumenty potwierdzające zgodność produktów z obowiązującymi normami bezpieczeństwa są dostępne na stronie www.v-tac.eu. W przypadku braku potrzebnej dokumentacji, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem: biuro@led-europe.pl
- W przypadku problemów z produktem skontaktuj się z dystrybutorem w Polsce: biuro@led-europe.pl
- Kraj produkcji: Chiny