





**Zasilacz do LED modułowy montażowy SLIM V-TAC 36W 24V
1.5A IP44 filtr EMI VT-24037**

SKU 24249 EAN 3800170258976 VT-24037

Produkty powiązane (SKU): ---



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	36W	Długość (opak.)	163 mm
Napięcie	24 V	Szerokość (opak.)	44 mm
Symbol	SKU 24249	Wysokość (opak.)	33 mm
Kod kreskowy EAN	3800170258976	Opakowanie zbiorcze	100
Kod produktu	VT-24037	Marka	V-TAC
Seria	Zasilacze	Gwarancja	2 lata
Kształt	Prostokąt	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Napięcie wejściowe	AC:200-240V, 50/60Hz	ETIM	EC002710
Natężenie prądu	1.5 A	Kod CN	8504 10 80
Materiał	Tworzywo		
Typ	Modułowe		
Ściemnianie	NIE		
Klasa szczelności	IP44		
Rozmiar	160x41x30mm		
Waga produktu	0,15		
Objętość	0,0003		

**Zasilacz do LED modułowy montażowy SLIM V-TAC 36W 24V
1.5A IP44 filtr EMI VT-24037**

SKU 24249 EAN 3800170258976 VT-24037

Produkty powiązane (SKU): ---

Opis produktu

- Zasilacz impulsowy V-TAC przeznaczony do zasilania taśm LED oraz innych urządzeń pracujących z napięciem 24V DC. Dostępny w wielu wariantach mocy, pozwala zasilać zarówno krótkie odcinki oświetlenia, jak i rozbudowane instalacje wymagające wysokiej stabilności napięcia.
- Smukła obudowa o grubości zaledwie 30 mm (w zależności od wersji) ułatwia montaż w zabudowach meblowych, sufitach podwieszanych oraz innych miejscach z ograniczoną przestrzenią.
- Wbudowany filtr EMI (Electromagnetic Interference) redukuje zakłócenia elektromagnetyczne powstające podczas pracy zasilacza. Dzięki temu zapewnia stabilniejsze zasilanie, ogranicza możliwość występowania zakłóceń w urządzeniach elektronicznych oraz poprawia kompatybilność elektromagnetyczną całej instalacji.
- Elektroniczne zabezpieczenie przeciwzwarciowe oraz przeciążeniowe zwiększa bezpieczeństwo użytkowania i chroni podłączone odbiorniki.
- Wysoka sprawność pracy ogranicza wydzielanie ciepła, zmniejsza zużycie energii oraz zapewnia długi czas życia urządzenia.
- Każdy zasilacz jest testowany przy 100% obciążenia, co potwierdza jego niezawodność oraz poprawne parametry pracy.
- Stopień ochrony IP44 zapewnia odporność na bryzgi wody oraz drobne zanieczyszczenia, dzięki czemu urządzenie może pracować w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.

Informacje GPSR

- Producent: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Importer: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Dystrybutor i importer w Polsce: Led Europe Sp. z o.o. Adres: ul. Starorudzka 12E 93-491 Łódź, Polska, biuro@led-europe.pl
- Dokumenty potwierdzające zgodność produktów z obowiązującymi normami bezpieczeństwa są dostępne na stronie www.v-tac.eu. W przypadku braku potrzebnej dokumentacji, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem: biuro@led-europe.pl
- W przypadku problemów z produktem skontaktuj się z dystrybutorem w Polsce: biuro@led-europe.pl
- Kraj produkcji: Chiny