





**Zasilacz do LED modułowy montażowy SLIM V-TAC 36W 12V
3A IP44 filtr EMI VT-13035**

SKU 24268 EAN 3800170259188 VT-13035

Produkty powiązane (SKU): ---



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	36W	Długość (opak.)	163 mm
Napięcie	12 V	Szerokość (opak.)	44 mm
Symbol	SKU 24268	Wysokość (opak.)	33 mm
Kod kreskowy EAN	3800170259188	Opakowanie zbiorcze	100
Kod produktu	VT-13035	Marka	V-TAC
Seria	Zasilacze	Gwarancja	2 lata
Kształt	Prostokąt	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Napięcie wejściowe	AC:200-240V, 50/60Hz	ETIM	EC002710
Natężenie prądu	3A	Kod CN	8504 10 80
Materiał	Tworzywo		
Typ	Modułowe		
Ściemnianie	NIE		
Klasa szczelności	IP44		
Rozmiar	160x41x30mm		
Waga produktu	0,15		
Objętość	0,0003		

**Zasilacz do LED modułowy montażowy SLIM V-TAC 36W 12V
3A IP44 filtr EMI VT-13035**

SKU 24268 EAN 3800170259188 VT-13035

Produkty powiązane (SKU): ---

Opis produktu

- Zasilacz impulsowy V-TAC przeznaczony do zasilania taśm LED oraz innych urządzeń pracujących z napięciem 12V DC. Seria obejmuje różne warianty mocy, dzięki czemu umożliwia dobór odpowiedniego modelu zarówno do niewielkich instalacji dekoracyjnych, jak i rozbudowanych systemów oświetleniowych.
- Smukła obudowa o grubości zaledwie 30 mm (w zależności od wersji) pozwala na łatwy montaż w meblach, sufitach podwieszanych, profilach aluminiowych oraz innych miejscach o ograniczonej przestrzeni montażowej.
- Wbudowany filtr EMI (Electromagnetic Interference) ogranicza emisję zakłóceń elektromagnetycznych do sieci oraz urządzeń znajdujących się w pobliżu. Poprawia stabilność pracy zasilacza i zmniejsza ryzyko zakłóceń odbiorników radiowych, telewizyjnych, sterowników LED oraz systemów automatyki.
- Elektroniczne zabezpieczenie przeciwzwarciowe oraz przeciążeniowe chroni zasilacz i podłączone urządzenia przed uszkodzeniem.
- Wysoka sprawność ogranicza straty energii oraz nagrzewanie się obudowy, zapewniając długi czas życia i niezawodną pracę.
- Każdy egzemplarz przechodzi test pracy przy pełnym obciążeniu, co potwierdza poprawność działania przed opuszczeniem fabryki.
- Stopień ochrony IP44 zabezpiecza urządzenie przed bryzgami wody oraz drobnymi zanieczyszczeniami, umożliwiając montaż w miejscach o podwyższonej wilgotności, z dala od bezpośredniego działania deszczu.

Informacje GPSR

- Producent: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Importer: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Dystrybutor i importer w Polsce: Led Europe Sp. z o.o. Adres: ul. Starorudzka 12E 93-491 Łódź, Polska, biuro@led-europe.pl
- Dokumenty potwierdzające zgodność produktów z obowiązującymi normami bezpieczeństwa są dostępne na stronie www.v-tac.eu. W przypadku braku potrzebnej dokumentacji, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem: biuro@led-europe.pl
- W przypadku problemów z produktem skontaktuj się z dystrybutorem w Polsce: biuro@led-europe.pl
- Kraj produkcji: Chiny