







**Panel LED V-TAC 20W 60x60 backlight 33mm 180Lm/W
VT-61020 4000K 3600lm 5 lat gwarancji**

SKU 24280 EAN 3800170259522 VT-61020

Produkty powiązane (SKU): ---



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	20W	Współczynnik mocy	>0,9	Wysokość (opak.)	620 mm
Strumień (lm)	3600 lm	CRI	80+	Opakowanie zbiorcze	10
Barwa światła	Neutralna	Materiał	Tworzywo	Marka	V-TAC
Temperatura barwowa	4000K	Kolor obudowy	Biały	Gwarancja	5 lat
Kąt świecenia	110°	Typ	Ramka/Podtynk	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Napięcie	230V	Ściemnianie	NIE	Wydajność lm/W	180 lm/W
Symbol	SKU 24280	Klasa szczelności	IP20	ETIM	ECO02892
Kod kreskowy EAN	3800170259522	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)	Kod CN	8539 51 00
Kod produktu	VT-61020	Ilość cykli wł/wył	20000		
Seria	Oświetlenie sufitowe	Warunki pracy	-20st +35st		
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Rozmiar	595x595x33mm		
Kształt	Kwadrat	Wysokość	33mm		
Typ modułu LED	SMD	Waga produktu	1,44		
Czas życia	30000g	Objętość	0,014754		
Napięcie wejściowe	AC:220-240V, 50/60Hz	Długość (opak.)	600 mm		
Częstotliwość	50/60Hz	Szerokość (opak.)	360 mm		



**Panel LED V-TAC 20W 60x60 backlight 33mm 180Lm/W
VT-61020 4000K 3600lm 5 lat gwarancji**

SKU 24280 EAN 3800170259522 VT-61020

Produkty powiązane (SKU): ---

Opis produktu

- 5 lat gwarancji
- Panel LED Slim Backlit o wyjątkowo wysokiej skuteczności świetlnej 180 lm/W zapewniający maksymalną oszczędność energii
- Nowoczesna konstrukcja Backlit gwarantuje równomierny rozsył światła oraz wysoką trwałość źródła światła
- Wykonany z wytrzymałych materiałów, zapewniających lekkość i łatwy montaż
- Wydajne chipy LED SMD zapewniają stabilną pracę i wysoką efektywność świetlną
- Zintegrowany zasilacz z szybkozłączką Push Fit umożliwia szybki i wygodny montaż
- Wysokiej jakości driver zapewnia bezawaryjną pracę oraz stabilne parametry zasilania
- Obudowa wykonana z połączenia stali FE i tworzywa PS gwarantuje trwałość oraz estetyczny wygląd
- Szeroki kąt świecenia 110° zapewnia równomierne oświetlenie pomieszczenia
- Wysoki współczynnik oddawania barw CRI >80 gwarantuje naturalne odwzorowanie kolorów
- Długi czas życia do 30000 godzin
- Przeznaczony do użytku wewnętrznego

Informacje GPSR

- Producent: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Importer: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Dystrybutor i importer w Polsce: Led Europe Sp. z o.o. Adres: ul. Starorudzka 12E 93-491 Łódź, Polska, biuro@led-europe.pl
- Dokumenty potwierdzające zgodność produktów z obowiązującymi normami bezpieczeństwa są dostępne na stronie www.v-tac.eu. W przypadku braku potrzebnej dokumentacji, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem: biuro@led-europe.pl
- W przypadku problemów z produktem skontaktuj się z dystrybutorem w Polsce: biuro@led-europe.pl
- Kraj produkcji: Chiny