







Oprawa V-TAC LED linear high bay 150W/200W/240W LED CREE CHIP zasilacz SOSEN 160Lm/W CCT VT-9-57 3000K-4000K-6500K 32000lm 6 lat gwarancji

SKU 242816 EAN 3800170259546 VT-9-57

Produkty powiązane (SKU): ---



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	240W	Współczynnik mocy	>0,9	Gwarancja	6 lat
Strumień (lm)	32000 lm	CRI	80+	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Barwa światła	CCT Biała zmienna	Materiał	Aluminium	Wydajność lm/W	135 lm/W
Temperatura barwowa	3000K-4000K-6500K	IK	IK06	ETIM	EC001716
Kąt świecenia	90°	Kolor obudowy	Czarny	Kod CN	8539 51 00
Napięcie	230V	Klasa szczelności	IP65	EPREL	2589165
Symbol	SKU 242816	Czas zapłonu	0.001s (natychmiast)		
	100%				
Kod kreskowy EAN	3800170259546	Warunki pracy	-20st +45st		
Kod produktu	VT-9-57	Rozmiar	1060x101x65mm		
Seria	High Bay	Waga produktu	3,04		
Klasa energetyczna	D	Objętość	0,010781		
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Długość (opak.)	1095 mm		
Kształt	Prostokąt	Szerokość (opak.)	103 mm		
Typ modułu LED	CREE LED	Wysokość (opak.)	69 mm		
Czas życia	50000g	Opakowanie zbiorcze	6		
Napięcie wejściowe	AC:220-240V, 50/60Hz	Marka	V-TAC		



Oprawa V-TAC LED linear high bay 150W/200W/240W LED CREE CHIP zasilacz SOSEN 160Lm/W CCT VT-9-57 3000K-4000K-6500K 32000lm 6 lat gwarancji

SKU 242816 EAN 3800170259546 VT-9-57

Produkty powiązane (SKU): ---

Opis produktu

- 6 LAT GWARANCJI
- Profesjonalna liniowa oprawa przemysłowa LED High Bay V-TAC z technologią chipów CREE, regulacją mocy 150 W / 200 W / 240 W oraz wyborem barwy światła 3000 K / 4000 K / 6500 K
- CREE LED to uznana technologia półprzewodnikowych źródeł światła, ceniona za wysoką wydajność, trwałość i stabilne parametry pracy
- Aż 6 lat gwarancji potwierdza profesjonalne przeznaczenie oprawy i wysoką jakość zastosowanych komponentów
- Żywotność aż 50 000 godzin pozwala znacząco ograniczyć częstotliwość wymiany oświetlenia w obiektach przemysłowych i komercyjnych
- Wysokowydajne chipy LED SMD CREE współpracują z profesjonalnym zasilaczem SOSEN, tworząc rozwiązanie przeznaczone do intensywnego oświetlenia dużych powierzchni
- Bardzo wysoka skuteczność świetlna 160 lm/W pozwala uzyskać mocne oświetlenie przy efektywnym wykorzystaniu energii
- Strumień świetlny do 32 000 lumenów zapewnia intensywne oświetlenie hal, magazynów, obiektów handlowych i innych dużych przestrzeni
- Jedna oprawa zastępuje trzy warianty mocy — przełącznik DIP umożliwia wybór 150 W, 200 W lub 240 W odpowiednio do wysokości montażu i wymaganej intensywności oświetlenia
- Funkcja 3W1 CCT umożliwia wybór barwy światła 3000 K, 4000 K lub 6500 K za pomocą przełącznika DIP
- Regulacja mocy i temperatury barwowej pozwala dopasować tę samą oprawę do różnych projektów oświetleniowych bez konieczności magazynowania wielu oddzielnych wariantów
- Kąt świecenia 90° zapewnia szerokie i równomierne rozproszczenie światła na powierzchni roboczej
- Współczynnik oddawania barw CRI ≥ 80 zapewnia dobre odwzorowanie kolorów produktów, materiałów i powierzchni
- Wysoki współczynnik mocy PF $>0,9$
- Natychmiastowe osiągnięcie pełnej jasności po włączeniu
- Solidna konstrukcja z aluminium i PC zapewnia skuteczne odprowadzanie ciepła oraz wysoką wytrzymałość mechaniczną
- Stopień ochrony IP65 zabezpiecza oprawę przed pyłem oraz strumieniami wody i umożliwia stosowanie jej w wymagających warunkach przemysłowych
- Odporność mechaniczna IK06 zwiększa ochronę oprawy przed przypadkowymi uderzeniami
- Zasilanie AC 220—240 V, 50/60 Hz
- Oprawa przeznaczona do montażu sufitowego za pomocą dołączonych wsporników
- Zakres temperatury pracy od -20°C do $+40^{\circ}\text{C}$
- Czarna, smukła konstrukcja liniowa dobrze sprawdza się w nowoczesnych obiektach przemysłowych, magazynowych i handlowych
- Wymiary 1060 × 101 × 65 mm
- Masa 3,04 kg
- Klasa efektywności energetycznej D
- SKU 242816
- Model VT-9-157