








Oprawa ścienna elewacyjna V-TAC LED 5W IP44 czarna VT-10189 3000K 700lm

SKU 24317 EAN 3800170259973 VT-10189

Produkty powiązane (SKU): ---



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	5W	Materiał	Aluminium	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Strumień (lm)	700 lm	IK	IK08	Wydajność lm/W	140 lm/W
Barwa światła	Ciepła	Kolor obudowy	Czarny	ETIM	EC000301
Temperatura barwowa	3000K	Typ	Kinkiet	Kod CN	8539 51 00
Kąt świecenia	110°	Klasa szczelności	IP54	EPREL	2603131
Napięcie	230V	Ilość cykli wł/wył	>15000		
Symbol	SKU 24317	Warunki pracy	-20st +45st		
Kod kreskowy EAN	3800170259973	Rozmiar	97x69x200mm		
Kod produktu	VT-10189	Waga produktu	0,61		
Seria	Kinkiety Ogrodowe	Objętość	0,002182		
Klasa energetyczna	E	Długość (opak.)	110 mm		
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Szerokość (opak.)	80 mm		
Kształt	Prostokąt	Wysokość (opak.)	210 mm		
Czas życia	20000g	Opakowanie zbiorcze	8		
Napięcie wejściowe	AC:220-240V, 50Hz	Marka	V-TAC		
CRI	80+	Gwarancja	2 lata		

**Oprawa ścienna elewacyjna V-TAC LED 5W IP44 czarna VT-10189 3000K 700lm**

SKU 24317 EAN 3800170259973 VT-10189

Produkty powiązane (SKU): ---

Opis produktu

- Nowoczesny kinkiet zewnętrzny LED V-TAC został zaprojektowany z myślą o eleganckim oświetleniu elewacji, wejść do budynków, tarasów oraz stref wypoczynkowych. Minimalistyczna forma z efektowną świetlną ramką doskonale komponuje się z nowoczesną architekturą, nadając budynkowi wyjątkowy charakter zarówno po zmroku, jak i w ciągu dnia.
- Wbudowane diody SMD LED zapewniają wysoką niezawodność, stabilną pracę oraz długą żywotność. Oprawa generuje 700 lumenów przy poborze zaledwie 5 W, oferując energooszczędne oświetlenie o szerokim kącie świecenia 110°, które równomiernie rozprawdza światło na elewacji.
- Solidna aluminiowa obudowa skutecznie odprowadza ciepło, zwiększając trwałość całej konstrukcji. Stopień ochrony IP54 zabezpiecza oprawę przed pyłem oraz bryzgami wody, dzięki czemu sprawdza się w wymagających warunkach zewnętrznych.
- Ciepła barwa światła 3000 K tworzy przyjemną atmosferę wokół domu, ogrodu lub tarasu. Zasilanie AC 220—240 V, 50/60 Hz. Wymiary oprawy: 97 × 69 × 200 mm.
- 2 lata gwarancji
- Zintegrowane diody SMD LED
- Strumień świetlny 700 lm
- Moc 5 W
- Ciepła barwa światła 3000 K
- Szeroki kąt świecenia 110°
- Wytrzymała obudowa z aluminium
- Bardzo dobre odprowadzanie ciepła
- Stopień ochrony IP54
- Nowoczesny, minimalistyczny design
- Energooszczędna technologia LED
- Łatwy montaż

Informacje GPSR

- Producent: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Importer: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Dystrybutor i importer w Polsce: Led Europe Sp. z o.o. Adres: ul. Starorudzka 12E 93-491 Łódź, Polska, biuro@led-europe.pl
- Dokumenty potwierdzające zgodność produktów z obowiązującymi normami bezpieczeństwa są dostępne na stronie www.v-tac.eu. W przypadku braku potrzebnej dokumentacji, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem: biuro@led-europe.pl
- W przypadku problemów z produktem skontaktuj się z dystrybutorem w Polsce: biuro@led-europe.pl
- Kraj produkcji: Chiny