







Taśma LED V-TAC SMD2835 120LED/m 8W/m 24V rolka 20metrów VT-2835 4000K 785lm

SKU 24321 EAN 3800170260016 VT-2835

Produkty powiązane (SKU): ---



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	8W	Typ	120LED/m	Parametry	Moc oraz strumień świetlny podano dla 1mb produktu
Strumień (lm)	785 lm	Ściemnianie	TAK	ETIM	EC001959
Barwa światła	Neutralna	Klasa szczelności	IP20	Kod CN	8539 52 00
Temperatura barwowa	4000K	Punkt cięcia	Cięcie co 5 LED		
Kąt świecenia	120°	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)		
Napięcie	24V	Rozmiar	10mm		
Symbol	SKU 24321	Długość	20m		
Kod kreskowy EAN	3800170260016	Szerokość	10mm		
Kod produktu	VT-2835	Waga produktu	0,6		
Seria	Taśmy LED	Objętość	0,000103		
Kształt	Taśma LED	Opakowanie zbiorcze	40		
Typ modułu LED	SMD2835	Marka	V-TAC		
Napięcie wejściowe	24V DC	Gwarancja	2 lata		
Ilość LED	120 LED/m	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS		
CRI	80+	Wydajność lm/W	100 lm/W		

**Taśma LED V-TAC SMD2835 120LED/m 8W/m 24V rolka 20metrów VT-2835 4000K 785lm**

SKU 24321 EAN 3800170260016 VT-2835

Produkty powiązane (SKU): ---

Opis produktu

- Taśma LED V-TAC SMD2835 24V 120 LED/m rolka 20m
- Profesjonalna taśma LED V-TAC oparta na diodach SMD2835 zapewniających wysoką niezawodność, równomierne światło oraz długi czas życia. Dzięki gęstości 120 diod LED na metr taśma zapewnia jednolitą linię światła bez widocznych przerw między punktami świetlnymi, co sprawdza się szczególnie w nowoczesnych instalacjach dekoracyjnych i architektonicznych.
- Zasilanie niskim napięciem 24V pozwala na stabilną pracę oraz możliwość podłączenia nawet do 20 metrów taśmy przy użyciu jednego zasilacza bez efektu spadku napięcia. Rozwiązanie to znacznie upraszcza projekt instalacji oraz zmniejsza liczbę wymaganych zasilaczy.
- Elastyczna konstrukcja umożliwia łatwe dopasowanie taśmy do różnych powierzchni i kształtów. Taśma może być przycinana w wyznaczonych miejscach co 5 diod LED, co pozwala precyzyjnie dopasować długość do konkretnego projektu. Szerokość taśmy wynosi 10mm, dzięki czemu można ją montować w profilach aluminiowych oraz w miejscach o ograniczonej przestrzeni.
- Technologia SMD2835 zapewnia wysoką skuteczność świetlną oraz równomierną emisję światła przy szerokim kącie świecenia 120 stopni.
- Najważniejsze cechy
- diody LED SMD2835 o wysokiej niezawodności
- 120 diod LED na metr zapewniających jednolitą linię światła
- zasilanie niskim napięciem 24V DC
- możliwość podłączenia do 20 metrów przy jednym zasilaczu
- rolka o długości 20 metrów
- szerokość taśmy 10mm
- szeroki kąt świecenia 120 stopni
- możliwość cięcia taśmy w wyznaczonych punktach co 5 diod LED
- elastyczna konstrukcja umożliwiająca łatwy montaż
- wysoka skuteczność świetlna
- długi czas życia

Informacje GPSR

- Producent: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Importer: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Dystrybutor i importer w Polsce: Led Europe Sp. z o.o. Adres: ul. Starorudzka 12E 93-491 Łódź, Polska, biuro@led-europe.pl
- Dokumenty potwierdzające zgodność produktów z obowiązującymi normami bezpieczeństwa są dostępne na stronie www.v-tac.eu. W przypadku braku potrzebnej dokumentacji, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem: biuro@led-europe.pl
- W przypadku problemów z produktem skontaktuj się z dystrybutorem w Polsce: biuro@led-europe.pl
- Kraj produkcji: Chiny