




Naświetlacz LED solarny V-TAC 7W CCT czujnik ruchu IP65 czarny VT-777-7 STEP: 3000K + 4000K + 6500K 900lm 3 lata gwarancji

SKU 24341 EAN 3800170260139 VT-777-7

Produkty powiązane (SKU): ---



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	7W	Typ	Solarny	Gwarancja	3 lata
Zamiennik mocy	70W	Ściemnianie	NIE	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Strumień (lm)	900 lm	Klasa szczelności	IP65	Wydajność lm/W	130 lm/W
Barwa światła	CCT Biała zmienna	Rotacja	360°	ETIM	EC001959
Temperatura barwowa	STEP: 3000K + 4000K + 6500K	Czas ładowania	6-8 godzin	Kod CN	8539 52 00
Kąt świecenia	120°	Czas pracy	12-60 godzin		
Napięcie	Solarne	Pojemność baterii	3.7V Li-ion 3600 mAh		
Symbol	SKU 24341	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)		
Kod kreskowy EAN	3800170260139	Rozmiar	231.9x149.6x35mm		
Kod produktu	VT-777-7	Waga produktu	0,77		
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Objętość	0,001904		
Kształt	Prostokąt	Długość (opak.)	239 mm		
Typ modułu LED	SMD	Szerokość (opak.)	40 mm		
Materiał	Tworzywo, Metal	Wysokość (opak.)	162 mm		
IK	IK07	Opakowanie zbiorcze	18		
Kolor obudowy	Czarny	Marka	V-TAC		



**Naświetlacz LED solarny V-TAC 7W CCT czujnik ruchu IP65
czarny VT-777-7 STEP: 3000K + 4000K + 6500K 900lm 3
lata gwarancji**

SKU 24341 EAN 3800170260139 VT-777-7

Produkty powiązane (SKU): ---

Opis produktu

- Lampa solarna LED V-TAC z wbudowanym panelem fotowoltaicznym i czujnikiem ruchu przeznaczona do oświetlenia przestrzeni zewnętrznych bez konieczności podłączenia do sieci elektrycznej
- Zasilanie energią słoneczną pozwala wyeliminować koszty energii elektrycznej oraz upraszcza montaż ponieważ instalacja nie wymaga prowadzenia przewodów
- Wydajny panel solarny o mocy około 2.6W ładuje wbudowany akumulator litowy 3.7V o pojemności około 3600 mAh
- Lampa oferuje funkcję zmiany temperatury barwowej CCT 3W1 umożliwiając przełączanie pomiędzy trzema barwami światła w zależności od potrzeb
- Wbudowany czujnik ruchu PIR automatycznie zwiększa jasność oświetlenia po wykryciu ruchu w zasięgu do około 6 metrów i kącie detekcji około 120 stopni
- Urządzenie oferuje trzy tryby pracy obejmujące tryb czujnika ruchu, tryb automatycznego świecenia nocnego oraz tryb ciągłego świecenia
- Czas ładowania wynosi około 6 do 8 godzin przy odpowiednim nasłonecznieniu, a czas pracy może wynosić od około 12 do nawet 60 godzin w zależności od trybu pracy
- Strumień świetlny około 900 lumenów zapewnia skuteczne oświetlenie otoczenia budynku, ścieżek lub ogrodu
- Kąt świecenia około 120 stopni zapewnia szerokie rozproszenie światła w przestrzeni zewnętrznej
- Regulowana konstrukcja umożliwia ustawienie kąta świecenia panelu świetlnego oraz uchwytu montażowego dla optymalnego oświetlenia
- Obudowa wykonana z wytrzymałych materiałów ABS, PC oraz aluminium odporna na warunki atmosferyczne
- Stopień ochrony IP65 umożliwia bezpieczne użytkowanie na zewnątrz budynków

Informacje GPSR

- Producent: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Importer: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Dystrybutor i importer w Polsce: Led Europe Sp. z o.o. Adres: ul. Starorudzka 12E 93-491 Łódź, Polska, biuro@led-europe.pl
- Dokumenty potwierdzające zgodność produktów z obowiązującymi normami bezpieczeństwa są dostępne na stronie www.v-tac.eu. W przypadku braku potrzebnej dokumentacji, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem: biuro@led-europe.pl
- W przypadku problemów z produktem skontaktuj się z dystrybutorem w Polsce: biuro@led-europe.pl
- Kraj produkcji: Chiny