








Oprawa ścienna V-TAC 10W LED COB biała IP65 CCT zmiana barwy VT-120112-W 2700K-3200K-4000K 1250lm

SKU 24345 EAN 3800170260207 VT-120112-W

Produkty powiązane (SKU): ---



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	10W	Materiał	Aluminium	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Strumień (lm)	1250 lm	IK	IK06	Wydajność lm/W	125 lm/W
Barwa światła	CCT Biała zmienna	Kolor obudowy	Biały	ETIM	EC000301
Temperatura barwowa	2700K-3200K-4000K	Ściemnianie	NIE	Kod CN	8539 51 00
Kąt świecenia	0-90°	Klasa szczelności	IP65	EPREL	2590109
Napięcie	230V	Czas zapłonu	0.001s (natychmiast)		
		100%			
Symbol	SKU 24345	Ilość cykli wł/wył	>15000		
Kod kreskowy EAN	3800170260207	Rozmiar	71x71x171mm		
Kod produktu	VT-120112-W	Waga produktu	0,72		
Klasa energetyczna	E	Objętość	0,001229		
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Długość (opak.)	75 mm		
Kształt	Prostokąt	Szerokość (opak.)	75 mm		
Typ modułu LED	SMD	Wysokość (opak.)	180 mm		
Czas życia	20000g	Opakowanie zbiorcze	20		
Napięcie wejściowe	AC:220-240V, 50Hz	Marka	V-TAC		
CRI	90+	Gwarancja	2 lata		

**Oprawa ścienna V-TAC 10W LED COB biała IP65 CCT zmiana barwy VT-120112-W 2700K-3200K-4000K 1250lm**

SKU 24345 EAN 3800170260207 VT-120112-W

Produkty powiązane (SKU): ---

Opis produktu

- Nowoczesna oprawa ścienna LED V-TAC 3w1 łączy minimalistyczny design z wysoką funkcjonalnością. Emituje światło jednocześnie w górę i w dół (Up & Down), tworząc elegancki efekt dekoracyjny na elewacjach budynków, tarasach, balkonach oraz przy wejściach do domu. Dzięki przełącznikowi CCT można wybrać jedną z trzech barw światła bez konieczności wymiany oprawy.
- Wbudowany przełącznik 3w1 CCT umożliwia wybór temperatury barwowej 2700 K / 3200 K / 4000 K, pozwalając dopasować oświetlenie do charakteru elewacji lub otoczenia. Oprawa generuje 1250 lumenów przy poborze mocy 10 W, zapewniając wysoką skuteczność świetlną 125 lm/W oraz wierne odwzorowanie kolorów dzięki współczynnikowi CRI >90.
- Solidna obudowa wykonana z aluminium skutecznie odprowadza ciepło, zwiększając trwałość diod LED. Stopień ochrony IP65 gwarantuje pełną odporność na pył oraz strumienie wody, a odporność mechaniczna IK06 zabezpiecza oprawę przed przypadkowymi uderzeniami.
- Regulowany kąt świecenia od 0° do 90° umożliwia tworzenie wąskich lub szerokich wiązek światła, podkreślając architekturę budynku zgodnie z indywidualnymi preferencjami. Biała obudowa doskonale komponuje się zarówno z nowoczesnymi, jak i klasycznymi elewacjami.

Informacje GPSR

- Producent: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Importer: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Dystrybutor i importer w Polsce: Led Europe Sp. z o.o. Adres: ul. Starorudzka 12E 93-491 Łódź, Polska, biuro@led-europe.pl
- Dokumenty potwierdzające zgodność produktów z obowiązującymi normami bezpieczeństwa są dostępne na stronie www.v-tac.eu. W przypadku braku potrzebnej dokumentacji, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem: biuro@led-europe.pl
- W przypadku problemów z produktem skontaktuj się z dystrybutorem w Polsce: biuro@led-europe.pl
- Kraj produkcji: Chiny