








**Oprawa ścienna V-TAC 10W LED COB brąz corten IP65 CCT
zmiana barwy VT-120113 2700K-3200K-4000K 1250lm**

SKU 24350 EAN 3800170260252 VT-120113

Produkty powiązane (SKU): ---



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	10W	Materiał	Aluminium	Wydajność lm/W	125 lm/W
Strumień (lm)	1250 lm	Kolor obudowy	Brąz, Corten	ETIM	EC000301
Barwa światła	CCT Biała zmienna	Ściemnianie	NIE	Kod CN	8539 51 00
Temperatura barwowa	2700K-3200K-4000K	Klasa szczelności	IP65	EPREL	2590114
Kąt świecenia	0-90°	Czas zapłonu	0.001s (natychmiast)		
		100%			
Napięcie	230V	Ilość cykli wł/wył	>15000		
Symbol	SKU 24350	Rozmiar	71x96x171mm		
Kod kreskowy	3800170260252	Waga produktu	0,76		
EAN					
Kod produktu	VT-120113	Objętość	0,001687		
Klasa energetyczna	E	Długość (opak.)	105 mm		
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Szerokość (opak.)	75 mm		
Kształt	Okrągły	Wysokość (opak.)	180 mm		
Typ modułu LED	SMD	Opakowanie zbiorcze	20		
Czas życia	20000g	Marka	V-TAC		
Napięcie wejściowe	AC:220-240V, 50Hz	Gwarancja	2 lata		
CRI	90+	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS		



**Oprawa ścienna V-TAC 10W LED COB brąz corten IP65 CCT
zmiana barwy VT-120113 2700K-3200K-4000K 1250lm**

SKU 24350 EAN 3800170260252 VT-120113

Produkty powiązane (SKU): ---

Opis produktu

- Nowoczesna oprawa ścienna LED V-TAC 3w1 łączy minimalistyczny design z wysoką funkcjonalnością. Emituje światło jednocześnie w górę i w dół (Up & Down), tworząc elegancki efekt dekoracyjny na elewacjach budynków, tarasach, balkonach oraz przy wejściach do domu. Dzięki przełącznikowi CCT można wybrać jedną z trzech barw światła bez konieczności wymiany oprawy.
- Wbudowany przełącznik 3w1 CCT umożliwia wybór temperatury barwowej 2700 K / 3200 K / 4000 K, pozwalając dopasować oświetlenie do charakteru elewacji lub otoczenia. Oprawa generuje 1250 lumenów przy poborze mocy 10 W, zapewniając wysoką skuteczność świetlną 125 lm/W oraz wierne odwzorowanie kolorów dzięki współczynnikowi CRI >90.
- Solidna obudowa wykonana z aluminium skutecznie odprowadza ciepło, zwiększając trwałość diod LED. Stopień ochrony IP65 gwarantuje pełną odporność na pył oraz strumienie wody, a odporność mechaniczna IK06 zabezpiecza oprawę przed przypadkowymi uderzeniami.
- Regulowany kąt świecenia od 0° do 90° umożliwia tworzenie wąskich lub szerokich wiązek światła, podkreślając architekturę budynku zgodnie z indywidualnymi preferencjami. Brązowa obudowa doskonale komponuje się zarówno z nowoczesnymi, jak i klasycznymi elewacjami.

Informacje GPSR

- Producent: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Importer: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Dystrybutor i importer w Polsce: Led Europe Sp. z o.o. Adres: ul. Starorudzka 12E 93-491 Łódź, Polska, biuro@led-europe.pl
- Dokumenty potwierdzające zgodność produktów z obowiązującymi normami bezpieczeństwa są dostępne na stronie www.v-tac.eu. W przypadku braku potrzebnej dokumentacji, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem: biuro@led-europe.pl
- W przypadku problemów z produktem skontaktuj się z dystrybutorem w Polsce: biuro@led-europe.pl
- Kraj produkcji: Chiny