







**Oprawa szynoprzewód 48V V-TAC 10W 48V 36st LED czarna
22cm regulowana VT-41029 4000K 840lm 3 lata gwarancji**

SKU 24395 EAN 3800170261013 VT-41029

Produkty powiązane (SKU): ---



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	10W	IK	IK03	Wydajność lm/W	85 lm/W
Strumień (lm)	840 lm	Kolor obudowy	Czarny	ETIM	EC000101
Barwa światła	Neutralna	Typ	Oprawa	Kod CN	8539 51 00
Temperatura barwowa	4000K	Klasa szczelności	IP20		
Kąt świecenia	30°	Ilość cykli wł/wył	>15000		
Napięcie	48V	Rozmiar	223x22x105mm		
Symbol	SKU 24395	Długość	22cm		
Kod kreskowy EAN	3800170261013	Waga produktu	0,29		
Kod produktu	VT-41029	Objętość	0,001041		
Seria	Szynoprzewód 48V	Długość (opak.)	235 mm		
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Szerokość (opak.)	30 mm		
Typ modułu LED	SMD	Wysokość (opak.)	115 mm		
Czas życia	20000g	Opakowanie zbiorcze	20		
Napięcie wejściowe	DC:48V	Marka	V-TAC		
CRI	80+	Gwarancja	3 lata		
Materiał	Aluminium	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS		



**Oprawa szynoprzewód 48V V-TAC 10W 48V 36st LED czarna
22cm regulowana VT-41029 4000K 840lm 3 lata gwarancji**

SKU 24395 EAN 3800170261013 VT-41029

Produkty powiązane (SKU): ---

Opis produktu

- Produkt stanowi element nowoczesnego systemu szynoprzewodów magnetycznych 48V V-TAC, umożliwiającego tworzenie funkcjonalnych i estetycznych instalacji oświetleniowych dopasowanych do indywidualnych potrzeb.
- 3 lata gwarancji
- System obejmuje szeroką gamę elementów, takich jak projektory, oprawy liniowe, oprawy wiszące, szyny o różnych długościach, zasilacze, łączniki oraz akcesoria montażowe, pozwalając na swobodną rozbudowę i zmianę konfiguracji
- Nowoczesna technologia LED zapewnia wysoką skuteczność świetlną, długi czas życia oraz niski pobór energii
- Bezpieczne napięcie zasilania DC 48V zwiększa bezpieczeństwo użytkowania i ułatwia projektowanie nowoczesnych instalacji oświetleniowych
- Natychmiastowy start oraz pełna jasność od chwili włączenia
- Wysoki współczynnik oddawania barw CRI powyżej 80 zapewnia naturalne odwzorowanie kolorów oświetlanych przedmiotów
- Solidna obudowa wykonana z aluminium gwarantuje trwałość, skuteczne odprowadzanie ciepła oraz niską temperaturę pracy
- Minimalistyczne wzornictwo doskonale komponuje się z nowoczesną architekturą i podkreśla charakter wnętrza
- System umożliwia łatwy montaż, demontaż oraz zmianę położenia opraw bez konieczności przebudowy instalacji
- Produkt przeznaczony do pracy z dedykowanym szynoprzewodem magnetycznym V-TAC 48V oraz odpowiednim zasilaczem DC 48V

Informacje GPSR

- Producent: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Importer: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Dystrybutor i importer w Polsce: Led Europe Sp. z o.o. Adres: ul. Starorudzka 12E 93-491 Łódź, Polska, biuro@led-europe.pl
- Dokumenty potwierdzające zgodność produktów z obowiązującymi normami bezpieczeństwa są dostępne na stronie www.v-tac.eu. W przypadku braku potrzebnej dokumentacji, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem: biuro@led-europe.pl
- W przypadku problemów z produktem skontaktuj się z dystrybutorem w Polsce: biuro@led-europe.pl
- Kraj produkcji: Chiny