








**Oprawa hermetyczna LED V-TAC G-series 150cm 48W
120Lm/W CCT VT-1574CCT 5760lm**

SKU 24421 EAN 3800170263352 VT-1574CCT

Produkty powiązane (SKU): ---



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	48W	Materiał	PC	Opakowanie zbiorcze	12
Strumień (lm)	5760 lm	IK	IK05	Marka	V-TAC
Barwa światła	CCT Biała zmienna	Kolor obudowy	Mleczna Matowa	Gwarancja	2 lata
Kąt świecenia	120°	Typ	G-Series	Wydajność lm/W	120 lm/W
Napięcie	230V	Ściemnianie	NIE	ETIM	ECO02892
Symbol	SKU 24421	Klasa szczelności	IP65	Kod CN	8539 51 00
Kod kreskowy EAN	3800170263352	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)	EPREL	2646769
Kod produktu	VT-1574CCT	Ilość cykli wł/wył	>10000		
Seria	G-Series	Warunki pracy	-20st +45st		
Klasa energetyczna	E	Rozmiar	1476x66x58mm		
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Długość	150cm		
Typ modułu LED	SMD	Waga produktu	1,12		
Czas życia	20000g	Objętość	0,009062		
Napięcie wejściowe	220-240V	Długość (opak.)	1560 mm		
Częstotliwość	50Hz	Szerokość (opak.)	62 mm		
CRI	80+	Wysokość (opak.)	70 mm		

**Oprawa hermetyczna LED V-TAC G-series 150cm 48W
120Lm/W CCT VT-1574CCT 5760lm**

SKU 24421 EAN 3800170263352 VT-1574CCT

Produkty powiązane (SKU): ---

Opis produktu

- Profesjonalna hermetyczna oprawa liniowa LED V-TAC VT-1574CCT o długości 150 cm i mocy 48 W, przeznaczona do wymagających zastosowań przemysłowych, magazynowych, garażowych i technicznych
- Wysoka skuteczność świetlna aż 120 lm/W pozwala uzyskać bardzo mocny strumień 5760 lumenów przy poborze mocy zaledwie 48 W
- Funkcja CCT umożliwia wybór temperatury barwowej światła za pomocą przełącznika DIP, dzięki czemu jedną oprawę można dopasować do różnych warunków i zastosowań
- Wbudowane wydajne diody LED SMD zapewniają natychmiastowe osiągnięcie pełnej jasności i równomierne oświetlenie powierzchni
- Szeroki kąt świecenia 120° pozwala skutecznie oświetlać duże powierzchnie robocze, ciągi komunikacyjne, magazyny i parkingi
- Wysoki strumień świetlny 5760 lm sprawia, że oprawa doskonale nadaje się do pomieszczeń wymagających intensywnego oświetlenia
- Stopień ochrony IP65 zapewnia pełną ochronę przed pyłem oraz odporność na strumienie wody, dzięki czemu oprawa sprawdza się w wymagających i zapyłonych środowiskach
- Solidna obudowa wykonana z poliwęglanu PC zapewnia niewielką masę, trwałość oraz odporność podczas codziennego użytkowania
- Odporność mechaniczna IK05 zwiększa zabezpieczenie oprawy przed przypadkowymi uderzeniami
- Możliwość szeregowego połączenia aż do 6 opraw ułatwia wykonywanie długich, ciągłych linii oświetleniowych bez konieczności prowadzenia osobnego zasilania do każdej oprawy
- Rozwiązanie idealne do szybkiego tworzenia rozbudowanego oświetlenia magazynów, garaży, warsztatów, parkingów i hal
- Współczynnik oddawania barw CRI >80 zapewnia dobre odwzorowanie kolorów oświetlanych przedmiotów i powierzchni
- Wysoki współczynnik mocy PF >0,9
- Żywotność do 20 000 godzin
- Ponad 10 000 cykli włączania i wyłączania
- Zasilanie bezpośrednio z sieci AC 220—240 V 50/60 Hz
- Montaż natynkowy umożliwia łatwe zastosowanie oprawy na sufitach i innych odpowiednich powierzchniach
- Długość oprawy około 150 cm zapewnia szeroki obszar emisji światła i ogranicza liczbę punktów świetlnych potrzebnych w dużych pomieszczeniach
- Biała obudowa zapewnia uniwersalny wygląd pasujący zarówno do przestrzeni technicznych, jak i użytkowych
- Zakres temperatury pracy od -20°C do +40°C pozwala na zastosowanie oprawy w zróżnicowanych warunkach
- Wymiary 1476 × 66 × 58 mm
- Masa 1,12 kg
- Klasa efektywności energetycznej E
- SKU 24421
- Model VT-1574CCT

Informacje GPSR

- Producent: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Bozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu