








**Oprawa hermetyczna LED V-TAC G-series 120cm 36W
120Lm/W CCT VT-1249CCT 4320lm**

SKU 24422 EAN 3800170263369 VT-1249CCT

Produkty powiązane (SKU): ---



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	36W	Materiał	PC	Opakowanie zbiorcze	12
Strumień (lm)	4320 lm	IK	IK05	Marka	V-TAC
Barwa światła	CCT Biała zmienna	Kolor obudowy	Mleczna Matowa	Gwarancja	2 lata
Kąt świecenia	120°	Typ	G-Series	Wydajność lm/W	120 lm/W
Napięcie	230V	Ściemnianie	NIE	ETIM	ECO02892
Symbol	SKU 24422	Klasa szczelności	IP65	Kod CN	8539 51 00
Kod kreskowy EAN	3800170263369	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)	EPREL	2646768
Kod produktu	VT-1249CCT	Ilość cykli wł/wył	>10000		
Seria	G-Series	Warunki pracy	-20st +45st		
Klasa energetyczna	E	Rozmiar	1176x66x58mm		
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Długość	120cm		
Typ modułu LED	SMD	Waga produktu	0,92		
Czas życia	20000g	Objętość	0,007331		
Napięcie wejściowe	220-240V	Długość (opak.)	1260 mm		
Częstotliwość	50Hz	Szerokość (opak.)	62 mm		
CRI	80+	Wysokość (opak.)	70 mm		

**Oprawa hermetyczna LED V-TAC G-series 120cm 36W
120Lm/W CCT VT-1249CCT 4320lm**

SKU 24422 EAN 3800170263369 VT-1249CCT

Produkty powiązane (SKU): ---

Opis produktu

- Profesjonalna hermetyczna oprawa liniowa LED V-TAC VT-1249CCT o długości 120 cm i mocy 36 W, przeznaczona do intensywnego oświetlenia magazynów, garaży, parkingów, warsztatów oraz obiektów przemysłowych
- Wysoka skuteczność świetlna aż 120 lm/W pozwala uzyskać mocny strumień 4320 lumenów przy poborze mocy zaledwie 36 W
- Funkcja CCT umożliwia wybór temperatury barwowej światła za pomocą przełącznika DIP, dzięki czemu jedną oprawę można dopasować do różnych pomieszczeń i warunków pracy
- Wbudowane wydajne diody LED SMD zapewniają natychmiastowe osiągnięcie pełnej jasności oraz równomierną emisję światła
- Szeroki kąt świecenia 120° pozwala skutecznie oświetlać duże powierzchnie robocze, ciągi komunikacyjne i przestrzenie magazynowe
- Stopień ochrony IP65 zapewnia pełną ochronę przed pyłem oraz odporność na strumienie wody, dzięki czemu oprawa doskonale sprawdza się w wymagających i zapyłonych środowiskach
- Solidna obudowa wykonana z poliwęglanu PC zapewnia trwałość, niewielką masę oraz odporność podczas codziennej eksploatacji
- Odporność mechaniczna IK05 zwiększa zabezpieczenie oprawy przed przypadkowymi uderzeniami
- Możliwość szeregowego połączenia aż do 6 opraw znacząco ułatwia wykonywanie długich i ciągłych linii oświetleniowych w dużych obiektach
- Możliwość łączenia opraw ogranicza konieczność prowadzenia osobnego przyłącza zasilającego do każdego punktu świetlnego i usprawnia wykonanie instalacji
- Współczynnik oddawania barw CRI >80 zapewnia dobre odwzorowanie kolorów oświetlanych powierzchni, produktów i przedmiotów
- Wysoki współczynnik mocy PF >0,9
- Żywotność do 20 000 godzin
- Ponad 10 000 cykli włączania i wyłączania
- Zasilanie bezpośrednio z sieci AC 220—240 V
- Konstrukcja przeznaczona do montażu natynkowego
- Długość około 120 cm zapewnia szeroki obszar emisji światła przy zachowaniu kompaktowych wymiarów oprawy
- Biała obudowa zapewnia uniwersalny wygląd odpowiedni zarówno do przestrzeni technicznych, jak i użytkowych
- Zakres temperatury pracy od -20°C do +40°C
- Wymiary 1176 × 66 × 58 mm
- Masa 0,92 kg
- Klasa efektywności energetycznej E
- SKU 24422
- Model VT-1249CCT

Informacje GPSR

- Producent: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Importer: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu