





Naświetlacz LED solarny V-TAC 10W czujnik pilot auto timer IP65 czarny 150LM/W IP65 VT-44048 6000K 1500lm

SKU 24469 EAN 3800170263826 VT-44048

Produkty powiązane (SKU): ---



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	10W	Typ	Solarny	Wydajność lm/W	150 lm/W
Strumień (lm)	1500 lm	Ściemnianie	TAK	ETIM	EC000301
Barwa światła	Zimna	Klasa szczelności	IP65	Kod CN	8539 52 00
Temperatura barwowa	6000K	Czas ładowania	6 godzin		
Kąt świecenia	120°	Czas pracy	12g		
Napięcie	Solarne	Pojemność baterii	5000 mAh		
Symbol	SKU 24469	Rozmiar	155x45x135mm		
Kod kreskowy EAN	3800170263826	Waga produktu	1,14		
Kod produktu	VT-44048	Objętość	0,003588		
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Długość (opak.)	220 mm		
Kształt	Prostokąt	Szerokość (opak.)	72 mm		
Typ modułu LED	SMD	Wysokość (opak.)	200 mm		
Czas życia	25000g	Opakowanie zbiorcze	20		
CRI	70+	Marka	V-TAC		
Materiał	Aluminium	Gwarancja	2 lata		
Kolor obudowy	Szary	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS		

**Naświetlacz LED solarny V-TAC 10W czujnik pilot auto timer IP65 czarny 150LM/W IP65 VT-44048 6000K 1500lm**

SKU 24469 EAN 3800170263826 VT-44048

Produkty powiązane (SKU): ---

Opis produktu

- Solarny naświetlacz LED V-TAC VT-44048 o mocy 10 W z osobnym panelem fotowoltaicznym, czujnikiem ruchu PIR i pilotem — skuteczne oświetlenie zewnętrzne bez poboru energii z sieci elektrycznej
- Bardzo wysoka skuteczność świetlna aż 150 lm/W pozwala uzyskać mocny strumień 1500 lumenów przy mocy zaledwie 10 W
- Monokrystaliczny panel solarny o mocy 6 W ładuje wbudowany akumulator energią słoneczną, eliminując konieczność doprowadzania zasilania sieciowego do miejsca montażu
- Oddzielny panel fotowoltaiczny o wymiarach 390 × 340 mm umożliwia jego ustawienie w miejscu zapewniającym korzystną ekspozycję na światło słoneczne niezależnie od położenia samego naświetlacza
- Wbudowany akumulator 3,2 V o pojemności 5000 mAh zapewnia autonomiczną pracę oświetlenia po zmroku
- Autonomia do 12 godzin po pełnym naładowaniu akumulatora
- Czas ładowania około 6 godzin w odpowiednich warunkach nasłonecznienia
- Czujnik ruchu PIR automatyzuje pracę oświetlenia i wykrywa ruch z odległości do 8 metrów
- Szeroki kąt detekcji czujnika PIR 120° pozwala skutecznie kontrolować przestrzeń przed naświetlaczem
- W trybie czujnika naświetlacz przechodzi na pełną jasność po wykryciu ruchu, a po 60 sekundach bez wykrycia ruchu zmniejsza intensywność światła
- Pilot zdalnego sterowania umożliwia wygodne zarządzanie trybami pracy, poziomem jasności oraz funkcją timera
- Funkcja automatycznej pracy pozwala wykorzystać naświetlacz jako niezależne źródło oświetlenia zewnętrznego
- Barwa światła 6000 K — zimna biała, zapewniająca jasne i wyraziste oświetlenie ścieżek, wejść, podjazdów i innych przestrzeni zewnętrznych
- Specjalny szeroki rozsył światła 120° × 60° pozwala efektywnie oświetlać rozległą powierzchnię przed naświetlaczem
- Współczynnik oddawania barw CRI >70
- Wydajne diody LED SMD zapewniają natychmiastowe osiągnięcie pełnej jasności
- Wymienne źródło światła zwiększa możliwości późniejszej konserwacji urządzenia
- Żywotność źródła LED do 25 000 godzin
- Stopień ochrony IP65 zapewnia pełną ochronę przed pyłem oraz odporność na strumienie wody, umożliwiając zastosowanie naświetlacza na zewnątrz
- Solidna aluminiowa obudowa zapewnia trwałość i dobre warunki pracy podzespołów
- Szare wykończenie nadaje urządzeniu nowoczesny, uniwersalny wygląd
- Kompaktowe wymiary naświetlacza 155 × 45 × 135 mm ułatwiają montaż na elewacjach i innych odpowiednich powierzchniach
- Masa zestawu 1,14 kg
- SKU 24469
- Model VT-44048

Informacje GPSR

- Producent: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Importer: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Dystrybutor i importer w Polsce: Led Europe Sp. z o.o. Adres: ul. Starorudzka 12E 93-491 Łódź, Polska, biuro@led-europe.pl
- Dokumenty potwierdzające zgodność produktów z obowiązującymi normami bezpieczeństwa są dostępne na stronie