




**Naświetlacz LED solarny V-TAC 20W pilot auto timer IP65
czarny CCT VT-205W 3000K-4500K-6500K 2000lm**

SKU 24483 EAN 3800170264120 VT-205W

Produkty powiązane (SKU): ---



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	20W	Kolor obudowy	Czarny	Gwarancja	2 lata
Strumień (lm)	2000 lm	Typ	Solarny	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Barwa światła	CCT Biała zmienna	Ściemnianie	TAK	Wydajność lm/W	100 lm/W
Temperatura barwowa	3000K-4500K-6500K	Klasa szczelności	IP65	ETIM	EC000301
Kąt świecenia	90°	Czas ładowania	4-6 godzin	Kod CN	8539 52 00
Napięcie	Solarne	Pojemność baterii	15000 mAh		
Symbol	SKU 24483	Warunki pracy	-10st +50st		
Kod kreskowy EAN	3800170264120	Rozmiar	290x250x71mm		
Kod produktu	VT-205W	Długość przewodu	5mb		
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Waga produktu	2,67		
Kształt	Prostokąt	Objętość	0,014358		
Typ modułu LED	SMD	Długość (opak.)	305 mm		
Ilość LED	204	Szerokość (opak.)	102 mm		
CRI	70+	Wysokość (opak.)	410 mm		
Materiał	ABS	Opakowanie zbiorcze	6		
IK	IK05	Marka	V-TAC		



Naświetlacz LED solarny V-TAC 20W pilot auto timer IP65 czarny CCT VT-205W 3000K-4500K-6500K 2000lm

SKU 24483 EAN 3800170264120 VT-205W

Produkty powiązane (SKU): ---

Opis produktu

- Nowoczesna seria solarnych naświetlaczy LED V-TAC dostępna w 3 wariantach mocy, przeznaczona do autonomicznego oświetlenia ogrodów, posesji, podjazdów, ścieżek i innych przestrzeni zewnętrznych bez poboru energii z sieci elektrycznej
- Dostępne 3 warianty pozwalają dobrać wielkość naświetlacza, strumień świetlny, pojemność akumulatora i moc panelu solarnego odpowiednio do powierzchni wymagającej oświetlenia
- VT-105W SKU 24482 — 1500 lumenów, akumulator LiFePO4 3,2 V 10 Ah, panel solarny 12 W, zalecana powierzchnia oświetlenia do 10 m²
- VT-205W SKU 24483 — 2000 lumenów, akumulator LiFePO4 3,2 V 15 Ah, panel solarny 20 W, zalecana powierzchnia oświetlenia do 15 m²
- VT-305W SKU 24484 — 2500 lumenów, akumulator LiFePO4 3,2 V 20 Ah, panel solarny 25 W, zalecana powierzchnia oświetlenia do 20 m²
- Wbudowany wskaźnik poziomu naładowania akumulatora pozwala wygodnie kontrolować pozostały zapas energii i ułatwia codzienną obsługę naświetlacza
- Wysokowydajny monokrystaliczny panel fotowoltaiczny odpowiada za ładowanie akumulatora energią słoneczną, dzięki czemu naświetlacz nie wymaga podłączenia do sieci energetycznej
- Oddzielny panel solarny można zamontować niezależnie od naświetlacza, ustawiając go w miejscu zapewniającym możliwie najlepszą ekspozycję na światło słoneczne
- Przewód o długości około 5 metrów pomiędzy panelem a naświetlaczem zapewnia dużą swobodę wyboru miejsca montażu obu elementów
- Funkcja 3W1 CCT umożliwia wybór jednej z trzech temperatur barwowych światła 3000 K, 4500 K lub 6500 K
- Zmiana temperatury barwowej odbywa się wygodnie za pomocą dołączonego pilota
- Pilot umożliwia włączanie i wyłączanie naświetlacza, wybór barwy światła, zmianę poziomu jasności oraz ustawienie czasu pracy
- Timer pozwala wybrać 3, 5 lub 8 godzin regularnej pracy
- Tryb automatyczny wykorzystuje sterowanie dzień/noc — po jego aktywacji naświetlacz automatycznie włącza się po zmroku i wyłącza w ciągu dnia
- Zasięg pilota wynosi około 8–10 metrów
- Wydajne i trwałe akumulatory LiFePO4 zapewniają do 12 godzin pracy po pełnym naładowaniu
- Czas ładowania akumulatora wynosi około 4–6 godzin przy odpowiednim nasłonecznieniu
- Diody LED SMD5730 zapewniają wydajne i równomierne oświetlenie przestrzeni zewnętrznej
- Szeroki kąt świecenia 90° pozwala skutecznie oświetlać podjazdy, alejki, wejścia oraz inne powierzchnie wokół budynków
- Solidna konstrukcja wykonana z ABS i PC została przygotowana do zastosowań zewnętrznych
- Stopień ochrony IP65 zabezpiecza naświetlacz przed pyłem oraz strumieniami wody
- Odporność mechaniczna IK05 zwiększa zabezpieczenie urządzenia przed przypadkowymi uderzeniami
- Zakres temperatury pracy od -10°C do +50°C pozwala na użytkowanie w zróżnicowanych warunkach zewnętrznych
- Wariant VT-105W SKU 24482 posiada 154 diody LED SMD5730, wymiary 271 × 205 × 71 mm, masę 0,88 kg i zalecaną wysokość montażu do 2,5 m
- Wariant VT-205W SKU 24483 posiada 204 diody LED SMD5730, wymiary 290 × 250 × 71 mm, masę 1,25 kg i zalecaną wysokość montażu do 3 m
- Wariant VT-305W SKU 24484 posiada 280 diod LED SMD5730, wymiary 335 × 275 × 75 mm, masę 1,56 kg i zalecaną