





**Oprawa hermetyczna korpus V-TAC LED do świetlówek  
2x120cm IP65 PC+ABS VT-120002**

SKU 24486 EAN 3800170264236 VT-120002

Produkty powiązane (SKU): ---



**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

|                    |                   |                     |               |
|--------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| Kąt świecenia      | 120°              | Szerokość (opak.)   | 88 mm         |
| Symbol             | SKU 24486         | Wysokość (opak.)    | 48 mm         |
| Kod kreskowy EAN   | 3800170264236     | Opakowanie zbiorcze | 12            |
| Kod produktu       | VT-120002         | Marka               | V-TAC         |
| Czas życia         | 20000g            | Gwarancja           | 2 lata        |
| Napięcie wejściowe | AC:220-240V, 50Hz | Certyfikaty         | CE, EMC, ROHS |
| Materiał           | PC                | ETIM                | EC002892      |
| Kolor obudowy      | Szary             | Kod CN              | 8539 51 00    |
| Typ                | Korpus            |                     |               |
| Klasa szczelności  | IP65              |                     |               |
| Ilość cykli wł/wył | >10000            |                     |               |
| Rozmiar            | 1276x91x56mm      |                     |               |
| Długość            | 120cm             |                     |               |
| Waga produktu      | 0,87              |                     |               |
| Objętość           | 0,007696          |                     |               |
| Długość (opak.)    | 1200 mm           |                     |               |

**Oprawa hermetyczna korpus V-TAC LED do świetlówek 2x120cm IP65 PC+ABS VT-120002**

SKU 24486    EAN 3800170264236    VT-120002

Produkty powiązane (SKU): ---

## Opis produktu

- Nowa seria hermetycznych opraw liniowych V-TAC TF Series przeznaczonych do montażu wymiennych świetlówek LED T8 — dostępna w 4 wariantach dla jednej lub dwóch świetlówek o długości 120 lub 150 cm
- Konstrukcja z wymiennym źródłem światła pozwala w przyszłości wymienić samą świetlówkę LED T8 bez konieczności wymiany całej oprawy
- Do wyboru wersje 1 × 20 W i 2 × 20 W dla świetlówek LED T8 120 cm oraz 1 × 22 W i 2 × 22 W dla świetlówek LED T8 150 cm
- Świetlówki LED T8 nie znajdują się w zestawie, dzięki czemu można samodzielnie dobrać ich moc i barwę światła zgodnie z parametrami obsługiwanymi przez wybrany wariant oprawy
- Przezroczysty klosz z poliwęglanu PC charakteryzuje się wysoką przepuszczalnością światła, ograniczając straty strumienia świetlnego zastosowanej świetlówki
- Nieprzezroczysta obudowa z wytrzymałego tworzywa ABS zapewnia dobre właściwości mechaniczne i trwałość podczas codziennej eksploatacji
- Połączenie materiałów PC + ABS pozwala uzyskać lekką, wytrzymałą i praktyczną konstrukcję do zastosowań technicznych i przemysłowych
- 10 solidnych klipsów zamykających dociska klosz do korpusu i pomaga zachować szczelność oprawy
- Stopień ochrony IP65 zapewnia pełną ochronę przed pyłem oraz odporność na strumienie wody, umożliwiając stosowanie opraw w wymagających pomieszczeniach oraz odpowiednich instalacjach zewnętrznych
- Otwierany za pomocą klipsów klosz zapewnia łatwy dostęp do wnętrza podczas montażu oraz późniejszej wymiany świetlówki LED
- Jednostronne wejście przewodu zasilającego ułatwia wykonanie uporządkowanej instalacji
- Bezpośrednie zasilanie świetlówek LED — konstrukcja nie wymaga stosowania tradycyjnego startera
- Zasilanie AC 220—240 V, 50 Hz
- Szeroki kąt świecenia 120° pozwala równomiernie oświetlać powierzchnie robocze, magazynowe i komunikacyjne
- Oprawa przeznaczona do montażu natynkowego
- W zestawie znajdują się elementy umożliwiające zamocowanie oprawy do sufitu
- Seria została zaprojektowana do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- VT-120001 SKU 24485 — oprawa 120 cm na 1 świetlówkę LED T8 o maksymalnej mocy 20 W, wymiary 1276 × 62 × 56 mm
- VT-120002 SKU 24486 — oprawa 120 cm na 2 świetlówki LED T8 o maksymalnej mocy 20 W każda, wymiary 1276 × 91 × 56 mm
- VT-121001 SKU 24487 — oprawa 150 cm na 1 świetlówkę LED T8 o maksymalnej mocy 22 W, wymiary 1576 × 62 × 56 mm
- VT-121002 SKU 24488 — oprawa 150 cm na 2 świetlówki LED T8 o maksymalnej mocy 22 W każda, wymiary 1576 × 91 × 56 mm
- Deklarowana trwałość opraw z serii wynosi 10 000 godzin
- Ponad 20 000 cykli włączania i wyłączania
- Seria obejmuje SKU 24485, SKU 24486, SKU 24487 i SKU 24488

## Informacje GPSR