





**Oprawa hermetyczna korpus V-TAC LED do świetlówek
1x150cm IP65 PC+ABS VT-121001**

SKU 24487 EAN 3800170264243 VT-121001

Produkty powiązane (SKU): ---



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kąt świecenia	120°	Szerokość (opak.)	58 mm
Symbol	SKU 24487	Wysokość (opak.)	48 mm
Kod kreskowy EAN	3800170264243	Opakowanie zbiorcze	16
Kod produktu	VT-121001	Marka	V-TAC
Czas życia	20000g	Gwarancja	2 lata
Napięcie wejściowe	AC:220-240V, 50Hz	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Materiał	PC	ETIM	EC002892
Kolor obudowy	Szary	Kod CN	8539 51 00
Typ	Korpus		
Klasa szczelności	IP65		
Ilość cykli wł/wył	>10000		
Rozmiar	1576x62x56mm		
Długość	150cm		
Waga produktu	0,78		
Objętość	0,0055		
Długość (opak.)	1500 mm		



Oprawa hermetyczna korpus V-TAC LED do świetlówek 1x150cm IP65 PC+ABS VT-121001

SKU 24487 EAN 3800170264243 VT-121001

Produkty powiązane (SKU): ---

Opis produktu

- Nowa seria hermetycznych opraw liniowych V-TAC TF Series przeznaczonych do montażu wymiennych świetlówek LED T8 — dostępna w 4 wariantach dla jednej lub dwóch świetlówek o długości 120 lub 150 cm
- Konstrukcja z wymiennym źródłem światła pozwala w przyszłości wymienić samą świetlówkę LED T8 bez konieczności wymiany całej oprawy
- Do wyboru wersje 1 × 20 W i 2 × 20 W dla świetlówek LED T8 120 cm oraz 1 × 22 W i 2 × 22 W dla świetlówek LED T8 150 cm
- Świetlówki LED T8 nie znajdują się w zestawie, dzięki czemu można samodzielnie dobrać ich moc i barwę światła zgodnie z parametrami obsługiwanymi przez wybrany wariant oprawy
- Przezroczysty klosz z poliwęglanu PC charakteryzuje się wysoką przepuszczalnością światła, ograniczając straty strumienia świetlnego zastosowanej świetlówki
- Nieprzezroczysta obudowa z wytrzymałego tworzywa ABS zapewnia dobre właściwości mechaniczne i trwałość podczas codziennej eksploatacji
- Połączenie materiałów PC + ABS pozwala uzyskać lekką, wytrzymałą i praktyczną konstrukcję do zastosowań technicznych i przemysłowych
- 10 solidnych klipsów zamykających dociska klosz do korpusu i pomaga zachować szczelność oprawy
- Stopień ochrony IP65 zapewnia pełną ochronę przed pyłem oraz odporność na strumienie wody, umożliwiając stosowanie opraw w wymagających pomieszczeniach oraz odpowiednich instalacjach zewnętrznych
- Otwierany za pomocą klipsów klosz zapewnia łatwy dostęp do wnętrza podczas montażu oraz późniejszej wymiany świetlówki LED
- Jednostronne wejście przewodu zasilającego ułatwia wykonanie uporządkowanej instalacji
- Bezpośrednie zasilanie świetlówek LED — konstrukcja nie wymaga stosowania tradycyjnego startera
- Zasilanie AC 220—240 V, 50 Hz
- Szeroki kąt świecenia 120° pozwala równomiernie oświetlać powierzchnie robocze, magazynowe i komunikacyjne
- Oprawa przeznaczona do montażu natynkowego
- W zestawie znajdują się elementy umożliwiające zamocowanie oprawy do sufitu
- Seria została zaprojektowana do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- VT-120001 SKU 24485 — oprawa 120 cm na 1 świetlówkę LED T8 o maksymalnej mocy 20 W, wymiary 1276 × 62 × 56 mm
- VT-120002 SKU 24486 — oprawa 120 cm na 2 świetlówki LED T8 o maksymalnej mocy 20 W każda, wymiary 1276 × 91 × 56 mm
- VT-121001 SKU 24487 — oprawa 150 cm na 1 świetlówkę LED T8 o maksymalnej mocy 22 W, wymiary 1576 × 62 × 56 mm
- VT-121002 SKU 24488 — oprawa 150 cm na 2 świetlówki LED T8 o maksymalnej mocy 22 W każda, wymiary 1576 × 91 × 56 mm
- Deklarowana trwałość opraw z serii wynosi 10 000 godzin
- Ponad 20 000 cykli włączania i wyłączania
- Seria obejmuje SKU 24485, SKU 24486, SKU 24487 i SKU 24488

Informacje GPSR

V-TAC Europe i znak V-TAC są zarejestrowanymi znakami towarowymi przez V-TAC Europe z siedzibą ul. Luben Karavelov No: 9B BG-4000 Plovdiv (Bułgaria). Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcia produktów mogą odbiegać od rzeczywistości. Dane zawarte w tej karcie katalogowej nie są prawnie wiążące. Wszelkie prawa zastrzeżone. Led Europe Sp. z o. o. nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Led Europe Sp. z o.o.