







**Oprawa uliczna LED V-TAC CREE CHIP z regulacją 200W  
VT-205ST 6500K 24000lm 6 lat gwarancji**

SKU 244916 EAN 3800170264205 VT-205ST

Produkty powiązane (SKU): ---



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                     |                         |                    |                                  |                      |                         |
|---------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Moc                 | 200W                    | Częstotliwość      | 50Hz                             | Objętość             | 0,0182                  |
| Strumień (lm)       | 24000 lm                | Współczynnik mocy  | >0,9                             | Długość (opak.)      | 530 mm                  |
| Barwa światła       | Zimna                   | CRI                | 80+                              | Szerokość (opak.)    | 210 mm                  |
| Temperatura barwowa | 6500K                   | Materiał           | Aluminium                        | Wysokość (opak.)     | 95 mm                   |
| Kąt świecenia       | 100°                    | IK                 | IK06                             | Opakowanie zbiorcze  | 1                       |
| Napięcie            | 230V                    | Kolor obudowy      | Szary                            | Marka                | V-TAC                   |
| Symbol              | SKU 244916              | Typ                | Z adaptorem                      | Gwarancja            | 6 lat                   |
| Kod kreskowy EAN    | 3800170264205           | Ściemnianie        | NIE                              | Certyfikaty          | CE, EMC, ROHS           |
| Kod produktu        | VT-205ST                | Klasa szczelności  | IP65                             | Wydajność lm/W       | 120 lm/W                |
| Seria               | RLE                     | Czas zapłonu 100%  | 0.001s (natychmiast)             | Dodatkowe informacje | Otwór montażowy 55-60mm |
| Klasa energetyczna  | E                       | Ilość cykli wł/wył | >25000                           | ETIM                 | EC000062                |
| Trzonek             | Oprawa zintegrowana LED | Warunki pracy      | -20st +45st                      | Kod CN               | 8539 51 00              |
| Typ modułu LED      | CREE LED                | Zgodność           | Może pracować z czujnikami ruchu | EPREL                | 2706838                 |
| Czas życia          | 50000g                  | Rozmiar            | 565x207x92mm                     |                      |                         |
| Napięcie wejściowe  | AC:220-240V, 50/60Hz    | Waga produktu      | 1,8                              |                      |                         |

**Oprawa uliczna LED V-TAC CREE CHIP z regulacją 200W  
VT-205ST 6500K 24000lm 6 lat gwarancji**

SKU 244916 EAN 3800170264205 VT-205ST

Produkty powiązane (SKU): ---

## Opis produktu

- 6 LAT GWARANCJI - technologia LED CREE
- Seria profesjonalnych opraw ulicznych LED V-TAC wyposażonych w chipy LED CREE, przeznaczona do oświetlenia ulic, dróg, parkingów, placów oraz terenów przemysłowych. CREE to jeden z najbardziej rozpoznawalnych producentów technologii LED, specjalizujący się w rozwiązaniach o wysokiej skuteczności świetlnej i trwałości.
- Oprawy objęte są 6-letnią gwarancją, a deklarowana żywotność źródła światła wynosi 50 000 godzin.
- Regulowany w zakresie do 180° uchwyt montażowy umożliwia dopasowanie położenia oprawy i kierunku świecenia do konkretnej instalacji. Wszystkie warianty posiadają szeroki kąt świecenia 100°, szczelność IP65 oraz odporność mechaniczną IK06.
- Kluczowe cechy
- technologia LED CREE
- dostępne moce: 50W, 100W, 150W i 200W
- dostępne barwy światła: 4000K i 6500K
- zasilanie: AC 220-240V, 50/60Hz
- kąt świecenia: 100°
- regulowany kąt montażu: do 180°
- stopień ochrony: IP65
- odporność mechaniczna: IK06
- współczynnik oddawania barw: CRI ≥80
- współczynnik mocy: PF >0,9
- obudowa: aluminium + PC
- średnica montażowa: 60 mm
- temperatura pracy: od -20°C do +40°C
- żywotność: 50 000 godzin
- liczba cykli ON/OFF: >25 000
- gwarancja: 6 lat
- Regulacja kąta do 180°
- Uchwyt z regulacją do 180° pozwala ustawić oprawę odpowiednio do położenia słupa oraz oświetlanej powierzchni. Rozwiązanie ułatwia skierowanie strumienia światła na jezdnię, parking, plac lub teren zakładu bez konieczności stosowania dodatkowych uchwytów kątowych.
- Oprawy przystosowane są do montażu na słupach o średnicy 60 mm.
- Obudowa przystosowana do pracy zewnętrznej
- Korpus wykonany z aluminium i PC zapewnia odprowadzanie ciepła z układu LED oraz odporność elementów optycznych i konstrukcyjnych podczas eksploatacji.
- Stopień ochrony IP65 zabezpiecza oprawę przed pyłem i strumieniami wody. Odporność mechaniczna IK06 zwiększa ochronę przed przypadkowymi uderzeniami.
- Kąt świecenia 100° umożliwia szerokie i równomierne rozproszanie światła na oświetlanej powierzchni.