







**Panel LED Natynkowy V-TAC 22W Okrągły TWIN LED
VT-2209RD 6000K 1800lm**

SKU 4898 EAN 3800157602679 VT-2209RD

Produkty powiązane (SKU): 4896, 4897, 4928, 4929, 4930



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| Moc | 22W | Współczynnik mocy | >0,9 | Certyfikaty | CE, EMC, ROHS |
| Zamiennik mocy | 66W | CRI | 80+ | Marka | V-TAC |
| Strumień (lm) | 1800 lm | Materiał | PKW | Gwarancja | 2 Lata |
| Barwa światła | Zimna | Kolor obudowy | Biały | Wydajność lm/W | 80 lm/W |
| Temperatura barwowa | 6000K | Typ | Natynkowy | Ilość na palecie | 240 |
| Kąt świecenia | 120° | Ściemnianie | NIE | Opakowanie zbiorcze | 20 |
| Napięcie | 230V | Klasa szczelności | IP20 | ETIM | ECO02892 |
| Symbol | 4898 | Czas zapłonu 100% | 0.001s (natychmiast) | Kod CN | 8539 51 00 |
| Kod kreskowy EAN | 3800157602679 | Stabilność kolorów | <6 | EPREL | 954126 |
| Kod produktu | VT-2209RD | Dekl. Intens. w Kandelach | 572.95 Cd Max. | | |
| Klasa energetyczna | G | Ilość cykli wł/wył | 15000 | | |
| Trzonek | Oprawa zintegrowana LED | Warunki pracy | -20st +45st | | |
| Kształt | Okrągły | Rozmiar | 240x40mm | | |
| Typ modułu LED | SMD | Długość | 40mm | | |
| Czas życia | >20000g | Waga produktu | 0,8 | | |
| Częstotliwość | 50/60Hz | Objętość | 0,0040542 | | |



**Panel LED Natynkowy V-TAC 22W Okrągły TWIN LED
VT-2209RD 6000K 1800lm**

SKU 4898 EAN 3800157602679 VT-2209RD

Produkty powiązane (SKU): 4896, 4897, 4928, 4929, 4930

Opis produktu

- Współczesne i Nowoczesne wzornictwo
- Brak tętnień
- Odporność na uszkodzenia
- Brak promieniowania podczerwonego, nie wabi insektów
- Łatwa instalacja
- Brak zawartości ołowiu i rtęci
- Produkt przyjazny środowisku
- Wybrane modele w opcji ściemniania