






Panel LED V-TAC 45W 1200x300 pmma VT-12030 3000K 3600lm

SKU 60696 EAN 3800157609326 VT-12030

Produkty powiązane (SKU): 60266, 60276, 6026, 6027, 6069



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	45W	Częstotliwość	50/60Hz	Długość (opak.)	330mm
Zamiennik mocy	150W	Współczynnik mocy	>0,9	Szerokość (opak.)	150mm
Strumień (lm)	3600 lm	CRI	80+	Wysokość (opak.)	1310mm
Barwa światła	Ciepła	Materiał	Aluminium PMMA PS	Opakowanie zbiorcze	6
Temperatura barwowa	3000K	IK	IK05	Ilość na palecie	17
Kąt świecenia	120°	Kolor obudowy	Biały	Marka	V-TAC
Napięcie	230V	Ściemnianie	NIE	Gwarancja	2 lata
Symbol	SKU 60696	Klasa szczelności	IP20	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Kod kreskowy EAN	3800157609326	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)	Wydajność lm/W	80 lm/W
Kod produktu	VT-12030	Stabilność kolorów	<6	ETIM	EC002892
Klasa energetyczna	G	Ilość cykli wł/wył	15000	Kod CN	8539 51 00
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Warunki pracy	-20st +45st	EPREL	1028154
Kształt	Prostokąt	Rozmiar	1195x295x14mm		
Typ modułu LED	SMD	Rozmiar montażowy	1195 x 295 x 14 mm		
Czas życia	>20000g	Waga produktu	17,7		
Napięcie	220-240V	Objętość	0,06435		

V-TAC Europe i znak V-TAC są zarejestrowanymi znakami towarowymi przez V-TAC Europe z siedzibą ul. Luben Karavelov No: 9B BG-4000 Plovdiv (Bulgaria). Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcia produktów mogą odbiegać od rzeczywistości. Dane zawarte w tej karcie katalogowej nie są prawnie wiążące. Wszelkie prawa zastrzeżone. Led Europe Sp. z o. o. nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Led Europe Sp. z o.o.

**Panel LED V-TAC 45W 1200x300 pmma VT-12030 3000K 3600lm**

SKU 60696 EAN 3800157609326 VT-12030

Produkty powiązane (SKU): 60266, 60276, 6026, 6027, 6069

Opis produktu

- Podwójny radiator
- Brak tętnień
- Współczynnik mocy (cos fi) poniżej 0,90
- Współczynnik oddawania barw - CRI: Ra> 80
- Solidne śruby montażowe, umożliwiające montaż panelu za pomocą sprężyn
- Odporność na uszkodzenia
- Brak promieniowania podczerwonego, nie wabi insektów
- Łatwa instalacja
- Brak zawartości ołowiu i rtęci
- Produkt przyjazny środowisku
- Wybrane modele w opcji ściemniania

Informacje GPSR

- Producent: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Importer: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Dystrybutor i importer w Polsce: Led Europe Sp. z o.o. Adres: ul. Starorudzka 12E 93-491 Łódź, Polska, biuro@led-europe.pl
- Dokumenty potwierdzające zgodność produktów z obowiązującymi normami bezpieczeństwa są dostępne na stronie www.v-tac.eu. W przypadku braku potrzebnej dokumentacji, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem: biuro@led-europe.pl
- W przypadku problemów z produktem skontaktuj się z dystrybutorem w Polsce: biuro@led-europe.pl
- Kraj produkcji: Chiny