




**Panel LED V-TAC 45W 620x620 mm UGR PMMA VT-6069
 4000K 3600lm**

SKU 62176 EAN 3800157604857 VT-6069

Produkty powiązane (SKU): 6217, 6221, 6222, 2162176


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	45W	Napięcie wejściowe	3.7V Lithium Battery 3000mAh	Rozmiar montażowy	620 x 620 x 14 mm
Zamiennik mocy	150W	Częstotliwość	50Hz	Waga produktu	3,77
Strumień (lm)	3600 lm	Współczynnik mocy	>0,9	Objętość	0,057018
Barwa światła	Neutralna	CRI	80+	Certyfikaty	EMC, LVD, ROHS
Temperatura barwowa	4000K	Materiał	Aluminium PMMA PS	Marka	V-TAC
Kąt świecenia	120°	IK	IK05	Gwarancja	2 Lata
Napięcie	230V	Kolor obudowy	Biały	Wydajność lm/W	80 lm/W
Symbol	62176	Typ	Oświetlenie wewnątrz	Ilość na palecie	20
Kod kreskowy EAN	3800157604857	Ściemnianie	NIE	Opakowanie zbiorcze	6
Kod produktu	VT-6069	Klasa szczelności	IP20	Dodatkowe informacje	UGR
Klasa energetyczna	F	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)	ETIM	ECO02892
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Stabilność kolorów	<6	Kod CN	8539 51 00
Kształt	Kwadrat	Ilość cykli wł/wył	15000	EPREL	990095
Typ modułu LED	SMD	Warunki pracy	-20st +45st		
Czas życia	20000g	Rozmiar	620x620x14mm		



**Panel LED V-TAC 45W 620x620 mm UGR PMMA VT-6069
4000K 3600lm**

SKU 62176 EAN 3800157604857 VT-6069

Produkty powiązane (SKU): 6217, 6221, 6222, 2162176

Opis produktu

- Podwójny radiator
- Brak tętnień
- Współczynnik mocy (cos fi) poniżej 0,90
- Współczynnik oddawania barw - CRI: Ra > 80
- Solidne śruby montażowe, umożliwiające montaż panelu za pomocą sprężyn
- Odporność na uszkodzenia
- Brak promieniowania podczerwonego, nie wabi insektów
- Łatwa instalacja
- Brak zawartości ołowiu i rtęci
- Produkt przyjazny środowisku
- Wybrane modele w opcji ściemniania