



**Panel LED V-TAC 45W 600x600 UGR PMMA VT-6068
 4000K 3600lm**

SKU 62186 EAN 3800157609265 VT-6068

 Produkty powiązane (SKU): 6218, 6219, 62196, 62206, 62186999,
 62196999, 62206999

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	45W	Częstotliwość	50/60Hz	Objętość	0,053625
Zamiennik mocy	150W	Współczynnik mocy	>0,9	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Strumień (lm)	3600 lm	CRI	80+	Marka	V-TAC
Barwa światła	Neutralna	Materiał	Aluminium PMMA PS	Gwarancja	2 Lata
Temperatura barwowa	4000K	IK	IK05	Wydajność lm/W	80 lm/W
Kąt świecenia	120°	Kolor obudowy	Biały	Ilość na palecie	20
Napięcie	230V	Typ	Oświetlenie wnętrz	Opakowanie zbiorcze	6
Symbol	62186	Ściemnianie	NIE	Dodatkowe informacje	UGR
Kod kreskowy EAN	3800157609265	Klasa szczelności	IP20	ETIM	ECO02892
Kod produktu	VT-6068	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)	Kod CN	8539 51 00
Seria	Oświetlenie sufitowe	Stabilność kolorów	<6		
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Ilość cykli wł/wył	15000		
Kształt	Kwadrat	Warunki pracy	-20st +45st		
Typ modułu LED	SMD	Rozmiar	595x595x14mm		
Czas życia	20000g	Rozmiar montażowy	595 x 595 x14 mm		
Masa netto	0,0900kg	Masa brutto	0,1000kg		

**Panel LED V-TAC 45W 600x600 UGR PMMA VT-6068
4000K 3600lm**

SKU 62186 EAN 3800157609265 VT-6068

Produkty powiązane (SKU): 6218, 6219, 62196, 62206, 62186999,
62196999, 62206999

Opis produktu

- Podwójny radiator
- Brak tętnień
- Współczynnik mocy (cos fi) poniżej 0,90
- Współczynnik oddawania barw - CRI: Ra > 80
- Solidne śruby montażowe, umożliwiające montaż panelu za pomocą sprężyn
- Odporność na uszkodzenia
- Brak promieniowania podczerwonego, nie wabi insektów
- Łatwa instalacja
- Brak zawartości ołowiu i rtęci
- Produkt przyjazny środowisku
- Wybrane modele w opcji ściemniania