




**Panel LED V-TAC 70W Natynkowy/Podtynkowy 3w1  
600x600x29 100Lm/W VT-6170 4000K 5950lm**

SKU 6453 EAN 3800157636445 VT-6170

Produkty powiązane (SKU): 6454



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	70W	CRI	80+	Gwarancja	2 Lata
Strumień (lm)	5950 lm	Materiał	Aluminium PMMA	Wydajność lm/W	85 lm/W
Barwa światła	Neutralna	Kolor obudowy	Biały	Ilość na palecie	60
Temperatura barwowa	4000K	Typ	Oświetlenie wnętrz	Opakowanie zbiorcze	6
Kąt świecenia	120°	Ściemnianie	NIE	ETIM	ECO02892
Napięcie	230V	Klasa szczelności	IP20	Kod CN	8539 51 00
Symbol	6453	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)		
Kod kreskowy EAN	3800157636445	Stabilność kolorów	<6		
Kod produktu	VT-6170	Dekl. Intens. w Kandelach	1893.94 Cd Max.		
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Ilość cykli wł/wył	>10000		
Kształt	Kwadrat	Warunki pracy	-20st +45st		
Typ modułu LED	SMD	Rozmiar	595x595x29mm		
Czas życia	20000g	Waga produktu	2,35		
Napięcie wejściowe	200-240V	Objętość	0,106392		
Częstotliwość	50/60Hz	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS		
Współczynnik mocy	>0,9	Marka	V-TAC		



**Panel LED V-TAC 70W Natynkowy/Podtynkowy 3w1  
600x600x29 100Lm/W VT-6170 4000K 5950lm**

SKU 6453 EAN 3800157636445 VT-6170

Produkty powiązane (SKU): 6454

## Opis produktu

- Ultra Cienki, nowoczesny i elegancji design
- Oprawa łatwa w instalacji podtynkowo oraz natynkowo bez użycia dodatkowych akcesoriów oraz ramek
- Możliwość zwieszania za pomocą linek dostępnych osobno
- Wysoka skuteczność świetlna
- Oddzielnie pakowane, zabezpieczone przed uszkodzeniem
- Brak promieniowania IR, nie wabi owadów
- Nie zawiera ołowiu i rtęci
- Przyjazna dla środowiska
- Ściemnialne dostępne w przypadku wybranych modeli lub poprzez zastosowanie akcesoryjnego zasilacza