






Oprawa ewakuacyjna V-TAC 2W CREE CHIP sufitowa natynkowa VT-519-S 6000K 120lm 3 lata gwarancji

SKU 836-6 EAN 3800170256576 VT-519-S

Produkty powiązane (SKU): ---



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	2W	Ilość LED	16	Objętość	0,00436
Strumień (lm)	120 lm	CRI	80+	Długość (opak.)	315 mm
Barwa światła	Zimna	Materiał	Tworzywo	Szerokość (opak.)	45 mm
Temperatura barwowa	6000K	Kolor obudowy	Biały, Zielony	Wysokość (opak.)	245 mm
Napięcie	230V	Ściemnianie	NIE	Opakowanie zbiorcze	10
Symbol	SKU 836-6	Klasa szczelności	IP20	Marka	V-TAC
Kod kreskowy EAN	3800170256576	Czas ładowania	12g	Gwarancja	3 lata
Kod produktu	VT-519-S	Czas pracy	>3 godzin	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Pojemność baterii	Ni-cd 3.6V, 900mAh	Wydajność lm/W	60 lm/W
Kształt	Prostokąt	Odległość detekcji	24m - obie strony	Dodatkowe informacje	Legнды samoprzylepne; Dioda kontrolna
Typ modułu LED	CREE LED	Opóźnienie	24m - obie strony	Parametry	Sufitowa Natynkowa
Napięcie wejściowe	AC:220-240V, 50/60Hz	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)	ETIM	EC000481
Prąd rozł. w trybie awar.	200-280mA	Stabilność kolorów	<6	Kod CN	8539 51 00
Prąd ładowania	100-140mA	Warunki pracy	-20st +45st		
Częstotliwość	50/60Hz	Rozmiar	310x230x35mm		
Współczynnik mocy	>0,5	Waga produktu	1,09		

**Oprawa ewakuacyjna V-TAC 2W CREE CHIP sufitowa natynkowa VT-519-S 6000K 120lm 3 lata gwarancji**

SKU 836-6 EAN 3800170256576 VT-519-S

Produkty powiązane (SKU): ---

Opis produktu

- Oprawa nie posiadają certyfikatu CNBOP
- 3 LATA GWARANCJI
- Nowa generacja opraw z technologią chipów CREE, zapewniających wysoką niezawodność
- CREE LED to światowy lider w technologii LED z ponad 35-letnim doświadczeniem, 1800 patentami, oraz wyjątkową wydajnością, trwałością i precyzją
- Wbudowane wydajne chipy LED CREE o niskim zużyciu energii - tylko 2 W
- Niezawodna bateria Ni-Cd zaprojektowana z myślą o długiej żywotności i niskich wymaganiach serwisowych
- Dystans widoczności do 30 metrów z obu stron
- Funkcja pracy awaryjnej typu maintained (ciągła praca również przy obecnym napięciu zasilania)
- Czas podtrzymania w trybie awaryjnym do 3 godzin
- Wskaźnik LED w kolorze zielonym sygnalizujący poprawność działania
- Przycisk testowy umożliwiający szybkie sprawdzenie stanu systemu
- Zestaw zawiera 4 różne piktogramy (legendy) do dostosowania kierunku ewakuacji

Informacje GPSR

- Producent: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Importer: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Dystrybutor i importer w Polsce: Led Europe Sp. z o.o. Adres: ul. Starorudzka 12E 93-491 Łódź, Polska, biuro@led-europe.pl
- Dokumenty potwierdzające zgodność produktów z obowiązującymi normami bezpieczeństwa są dostępne na stronie www.v-tac.eu. W przypadku braku potrzebnej dokumentacji, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem: biuro@led-europe.pl
- W przypadku problemów z produktem skontaktuj się z dystrybutorem w Polsce: biuro@led-europe.pl
- Kraj produkcji: Chiny