






**Oprawa V-TAC Downlight SAMSUNG CHIP 16W UGR19
CRI90+ 12st VT-2-16 4000K 1280lm 5 Lat Gwarancji**

SKU 977 EAN 3800157650304 VT-2-16

Produkty powiązane (SKU): 976, 978, 991, 992, 993



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Moc | 16W | CRI | 90+ | Opakowanie zbiorcze | 50 |
| Strumień (lm) | 1280 lm | Materiał | Aluminium | Dodatkowe informacje | UGR<19 CRI90+ |
| Barwa światła | Neutralna | Kolor obudowy | Biały | ETIM | EC002892 |
| Temperatura barwowa | 4000K | Ściemnianie | NIE | Kod CN | 8539 51 00 |
| Kąt świecenia | 12° | Klasa szczelności | IP20 | EPREL | 987597 |
| Napięcie | 230V | Rotacja | NIE | | |
| Symbol | 977 | Czas zapłonu 100% | 0.001s (natychmiast) | | |
| Kod kreskowy EAN | 3800157650304 | Stabilność kolorów | <6 | | |
| Kod produktu | VT-2-16 | Rozmiar | 93x93x47mm | | |
| Seria | Downlight | Rozmiar montażowy | 85x85mm | | |
| Klasa energetyczna | F | Waga produktu | 0,467 | | |
| Trzonek | Oprawa zintegrowana LED | Objętość | 0,000726 | | |
| Kształt | Kwadrat | Certyfikaty | CE, EMC, ROHS | | |
| Typ modułu LED | SAMSUNG | Marka | V-TAC | | |
| Czas życia | 30000g | Gwarancja | 5 Lat | | |
| Współczynnik | >0,9 | Wydajność lm/W | 80 lm/W | | |

**Oprawa V-TAC Downlight SAMSUNG CHIP 16W UGR19
CRI90+ 12st VT-2-16 4000K 1280lm 5 Lat Gwarancji**

SKU 977 EAN 3800157650304 VT-2-16

Produkty powiązane (SKU): 976, 978, 991, 992, 993

Opis produktu

- Doskonały współczynnik oddawania barw CRI 90+
- 5 Lat Gwarancji
- Chip LED SAMSUNG
- Różne barwy światła - ciepłe, neutralne i zimne
- Wysokiej jakości korpus aluminiowy
- Brak migotania - Flicker Free
- UGR <19
- Dostępne kąty rozsyłu 12st / 38st
- Dostępne barwy 2700K / 4000K / 5700K
- Czas życia 30 000h
- W zestawie szybki konektor