







**Naświetlacz LED V-TAC CREE CHIP 50W 185Lm/W czarny
VT-4456 4000K 9250lm 6 lat gwarancji**

SKU 9892-6

VT-4456

Produkty powiązane (SKU): ---



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	50W	IK	IK05	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Strumień (lm)	9250 lm	Kolor obudowy	Czarny	Wydajność lm/W	185 lm/W
Barwa światła	Neutralna	Typ	185lm/W	ETIM	EC001959
Temperatura barwowa	4000K	Ściemnianie	NIE	Kod CN	8539 52 00
Kąt świecenia	115°	Klasa szczelności	IP65	EPREL	2634750
Napięcie	230V	Ilość cykli wł/wył	>15000		
Symbol	SKU 9892-6	Warunki pracy	-20st +45st		
Kod produktu	VT-4456	Rozmiar	185x35x162mm		
Seria	185Lm/W	Waga produktu	0,65		
Klasa energetyczna	B	Objętość	0,00167		
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Długość (opak.)	185mm		
Typ modułu LED	CREE LED	Szerokość (opak.)	40mm		
Czas życia	30000g	Wysokość (opak.)	170mm		
Napięcie wejściowe	AC:220-240V, 50Hz	Opakowanie zbiorcze	10		
CRI	70+	Marka	V-TAC		
Materiał	Aluminium	Gwarancja	6 lat		

**Naświetlacz LED V-TAC CREE CHIP 50W 185Lm/W czarny
VT-4456 4000K 9250lm 6 lat gwarancji**

SKU 9892-6

VT-4456

Produkty powiązane (SKU): ---

Opis produktu

- 6 lat gwarancji
- Nowa generacja naświetlaczy LED wykorzystująca wysokowydajne chipy SMD CREE
- CREE LED to uznany producent technologii LED, cenionej za wysoką trwałość, niezawodność oraz stabilne parametry świetlne
- Rekordowa skuteczność świetlna 185 lm/W pozwala uzyskać aż 9250 lumenów przy poborze mocy zaledwie 50W
- Strumień świetlny podany dla pełnego kąta rozsyłu światła zgodnie ze szczegółową specyfikacją produktu
- Profesjonalny naświetlacz LED V-TAC PRO przeznaczony do intensywnego oświetlenia dużych powierzchni zewnętrznych i przemysłowych
- Wysokiej jakości chipy LED SMD CREE zapewniają wysoką niezawodność, trwałość i stabilną pracę
- Szeroki kąt świecenia 115° pozwala równomiernie oświetlić rozległy obszar
- Wysokiej jakości korpus aluminiowy skutecznie odprowadza ciepło i zwiększa trwałość oprawy
- Konstrukcja odporna na korozję sprawdza się w wymagających warunkach zewnętrznych
- Klasa szczelności IP65 zapewnia ochronę przed pyłem oraz strumieniami wody
- Odporność mechaniczna IK05 ogranicza ryzyko uszkodzeń podczas codziennego użytkowania
- Natychmiastowy zapłon umożliwia osiągnięcie pełnej jasności bez czasu nagrzewania
- Długi czas życia do 30 000 godzin
- Przewód zasilający o długości 30 cm ułatwia wykonanie instalacji
- Naświetlacz nie jest przystosowany do ściemniania

Informacje GPSR

- Producent: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Importer: V-TAC Europe Ltd. Adres: bul. "Rozhen" 41, 1271 Sofia, Bułgaria, office@v-tac.eu
- Dystrybutor i importer w Polsce: Led Europe Sp. z o.o. Adres: ul. Starorudzka 12E 93-491 Łódź, Polska, biuro@led-europe.pl
- Dokumenty potwierdzające zgodność produktów z obowiązującymi normami bezpieczeństwa są dostępne na stronie www.v-tac.eu. W przypadku braku potrzebnej dokumentacji, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem: biuro@led-europe.pl
- W przypadku problemów z produktem skontaktuj się z dystrybutorem w Polsce: biuro@led-europe.pl
- Kraj produkcji: Chiny